

# Extra White

Peinture mate lessivable hydrofuge pour intérieur



Peinture murale lessivable, hydrofuge à l'eau pour intérieur, caractérisée par une opacité élevée et un bon pouvoir couvrant. Convient pour la décoration et la protection des espaces intérieurs, assurant une finition homogène et uniforme, idéale pour masquer les anciennes couches de peinture, même sur de grandes surfaces et sous différentes conditions de luminosité.

**Idéale pour la décoration et la protection des pièces intérieures telles que cuisines, salles de bains et salons**

Gamme **ECOLORA**



POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ  
BONNE RÉSISTANCE AU LAVAGE  
SÉCHAGE RAPIDE



FINITION MATE  
FINITION HOMOGÈNE



FACILE À APPLIQUER  
OPACITÉ UNIFORME  
MÈME SUR DE GRANDES SURFACES



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Extra White

## Peinture mate lessivable hydrofuge pour intérieur

### COMPOSITION

Produit sans APEO à base de résines vinyl-versatiques en dispersion aqueuse et d'inertes sélectionnés.

### CARACTÉRISTIQUES

Peinture lessivable pour intérieur, caractérisée par un excellent pouvoir garnissant, une bonne couvrance et un séchage rapide, permettant de terminer le travail rapidement avec un excellent

résultat esthétique et une habitabilité immédiate des locaux.

### CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection, offrant d'excellents résultats esthétiques à moindre coût, sur des enduits de composition variée, neufs ou en cours de maintenance, à base de matériaux divers tels que plaques de plâtre et enduits.

### EFFET ESTHÉTIQUE

Ses qualités assurent une finition homogène caractérisée par une opacité uniforme même sur de grandes surfaces, combinant d'excellentes performances esthétiques et techniques. Grâce à sa faible rétention de poussière, le film créé par Extra White est facile à nettoyer avec une éponge humide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Plaques de plâtre, enduits divers et anciennes peintures
CLASSE	Classe 3
RENDEMENT	8-10 m <sup>2</sup> /l par couche
BRILLANCE	<5
RÉSIDU SEC	65-69 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 3-4 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau : 20-30 % d'eau en volume Pulvérisation Airless : 0-10 % d'eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	+5 °C +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



#### BIANCO

La gamme de teintes peut être élargie aux nuances pastel. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 4L - 14L



#### CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

