

Gladium

Émail gel antirouille professionnel



Peinture brillante thixotropique avec propriétés antirouille, adaptée à la protection d'ouvrages variés situés à l'extérieur et à l'intérieur, neufs ou en cours de maintenance. Grâce à sa composition et à ses propriétés anticorrosion, elle assure un entretien facile des structures métalliques et une protection élevée, même dans des environnements agressifs.

Idéale pour la protection d'ouvrages en fer, fer galvanisé, aluminium, alliages et plastique à l'extérieur comme à l'intérieur, tels que menuiseries métalliques, rambardes, citernes et matériel agricole, correctement prétraités.

Gamme LASURCAP



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



RÉSISTANCE AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES

FILM TRÈS RÉSISTANT AUX CHOC

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION

COUVERTURE DES ARÈTES



EXCELLENTE HOMOGÉNÉITÉ ESTHÉTIQUE

ÉPAISSEUR UNIFORME



EXCELLENTE APPLICABILITÉ AU PINCEAU

FACILE À APPLIQUER

THIXOTROPIQUE, NE COULE PAS ET NE GICLE PAS

EXCELLENTE ÉTALABILITÉ ET POUVOIR COUVRANT



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Gladium

Émail gel antirouille professionnel

COMPOSITION

Produit formulé à base de résines alkydes en phase solvant, pigments passivants et pigments résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Après application, il forme un film offrant

une bonne imperméabilité à l'eau et une protection élevée à l'extérieur contre les agents atmosphériques et les rayons solaires.

CHAMP D'APPLICATION

Indiqué pour des applications domestiques et professionnelles, adapté

aux systèmes de peinture d'ouvrages variés à l'intérieur et à l'extérieur. Peut être utilisé comme produit unique, appliqué en trois couches directement sur un support ferreux neuf ou en maintenance, après un nettoyage minutieux de l'ouvrage.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Fer, fer galvanisé, aluminium, plastique (soigneusement prétraités)
RENDEMENT	13-15 m ² /l pour une épaisseur de 45 µm secs
BRILLANCE	65-85
SÉCHAGE	Recouvrable après 18 h, complet après 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: prêt à l'emploi Pulvérisation: 0-10 % en volume avec Acquaragia VD100
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8015



RAL 8017




RAL 6005



ROSSO VIVO AC 16



GIALLO LIMONE AC 16



VERDE VIVO AC 16



BLU AC 16

Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier spécifique, disponible auprès des revendeurs Cap Arrehini. La gamme de teintes peut être étendue selon les nuances des nuanciers Tintoretto, RAL et NCS.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

