

Hydrocap

Émail hydrodiluable de haute qualité



Peinture à l'eau, disponible en finition brillante et satinée, adaptée aux systèmes de peinture longue durée sur structures en bois, métal et plastique, destinées à l'extérieur ou à l'intérieur. Sa haute qualité permet d'obtenir des solutions esthétiques et techniques pour différents besoins de peinture, avec un excellent niveau de finition et une protection maximale ainsi qu'une résistance durable de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition intense aux agents atmosphériques.

Destinée à la protection de structures situées à l'extérieur ou à l'intérieur telles que tables, garde-corps, portes, clôtures, combles, jardinières, tonnelles, poutres et radiateurs.

Gamme LASURCAP



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



RÉSISTANT AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES ET AUX RAYONS UV
ADHÉRENCE DIRECTE SUR ZINC
FILM TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION
EXCELLENTE ADHÉRENCE ET COUVRANCE



HAUT DEGRÉ DE BLANC
EXCELLENTE UNIFORMITÉ ESTHÉTIQUE
FINITION NON JAUNISSANTE
ÉPAISSEUR UNIFORME



ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS
FACILE À APPLIQUER
INODORE



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Hydrocap

Émail hydrodiluable de haute qualité

COMPOSITION

Produit formulé avec des résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse et des pigments sélectionnés, stables à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Hydrocap est formulé avec des matières premières sélectionnées à faible impact environnemental, garantissant une excellente résistance aux UV et une protection optimale à l'extérieur, même en conditions d'exposition intense aux

agents atmosphériques.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la protection d'ouvrages neufs ou en cours de maintenance, à l'extérieur comme à l'intérieur, assurant une finition caractérisée par une grande uniformité et une excellente résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques. Ses propriétés d'élasticité et de résistance à l'usure permettent de créer un film stable, esthétique et durable, même face aux variations

dimensionnelles du support dues aux changements climatiques. Sa bonne étalabilité, sa faible tendance aux coulures, son épaisseur uniforme et sa capacité à couvrir les angles le rendent facile à appliquer, tant en usage professionnel qu'en bricolage.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa composition, la finition est compacte et homogène, avec un film non jaunissant.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Bois, métal, plastique, acier galvanisé, aluminium
RENDEMENT	10-12 m ² /l par couche
BRILLANCE	Brillant 70-80, satiné 30-40
SÉCHAGE	Recouvrable après 4 h, séchage complet en 5 jours
DILUTION	5-15 % avec de l'eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	Température d'application: +15°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it


TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

Hydrocap Lucido




BIANCO AC 16

Hydrocap Satin



BIANCO AC 16



RAL 1013



RAL 7035



NERO



RAL 6005



RAL 8016

La gamme de teintes peut être étendue aux nuances des nuanciers Tintoretto et RAL.

CONDITIONNEMENTS: 0,750 L - 2,5 L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

