

# Primer Cap Universale

Sous-couche couvrante hydrodiluable pour toutes les surfaces

Apprêt pour intérieur et extérieur formulé avec des résines synthétiques dispersées dans l'eau. Il présente d'excellentes propriétés anticorrosives et d'adhérence sur différents types de supports tels que fer, fonte, tôle galvanisée, bois, PVC rigide, aluminium, ouvrages en maçonnerie correctement préparés. Couleur blanc.



Contribue aux crédits suivants du système de notation LEED™

Points	Crédit LEED BD+C v4	Conformité
1	MRc4 Divulcation et optimisation des produits de construction - Option 1	Fiche récapitulative des substances chimiques
1	MRc4 Divulcation et optimisation des produits de construction - Option 2	Absence de substances dangereuses
1-2	MRc5 Construction and Demolition Waste Management	Emballage ACC
2	MRc6 Réduction à la source des substances PBT: plomb, cadmium, cuivre	Sans cadmium ni plomb
1-3	EQc2 Matériaux à faibles émissions – Émissions	N.D. (Non déterminé)
1-3	EQc2 Matériaux à faibles émissions – Contenu	N.D. (Non déterminé)
1-2	EQc6 Éclairage intérieur	LRV – nuancier GLOSS – fiche technique

Les produits ne sont pas évalués ni certifiés dans le cadre de LEED. Les exigences de crédit LEED concernent la performance des matériaux dans leur ensemble, et non celle de produits ou de marques individuelles. Pour plus d'informations sur LEED, consultez [www.usgbc.org/leed](http://www.usgbc.org/leed)

