

Primer Top

Fond mural garnissant acrylo-siloxane pigmenté

Apprêt mural consolidant et uniformisant, pigmenté au quartz, à base de résines acrylo-siloxanes en dispersion aqueuse. Le liant acrylique assure une excellente adhérence sur tout type de support, tandis que le liant siloxane garantit une meilleure respirabilité du support. Produit pouvant être teinté avec le système de teinture AC16 dans les nuances pastel de l'échantillier Tucano.



contributes to
MRC4,MRC5,MRC6
credits (v4 BD+C)
IT02-22090407

Contribue aux crédits suivants du système de notation LEED™

Points	Crédit LEED BD+C v4	Conformité
1	MRc4 Divulgation et optimisation des produits de construction - Option 1	Fiche récapitulative des substances chimiques
1	MRc4 Divulgation et optimisation des produits de construction - Option 2	Absence de substances dangereuses
1-2	MRc5 Gestion des déchets de construction et de démolition	Emballage PP 05
2	MRc6 Réduction à la source des substances PBT: plomb, cadmium, cuivre	Sans cadmium ni plomb
1-3	EQc2 Matériaux à faibles émissions – Émissions	Non déterminé
1-3	EQc2 Matériaux à faibles émissions – Contenu	634 del 19/12/2018
1-2	EQc6 Éclairage intérieur	LRV – nuancier GLOSS – fiche technique



Les produits ne sont pas évalués ni certifiés dans le cadre de LEED. Les exigences de crédit LEED concernent la performance des matériaux dans leur ensemble, et non celle de produits ou de marques individuelles. Pour plus d'informations sur LEED, consultez www.usgbc.org/leed