

Mont Blanc

Peinture lessivable acrylique-siloxane extra mate pour intérieur



Peinture murale lessivable acrylo-siloxane à base d'eau pour intérieur, caractérisée par une haute respirabilité et une application facile, avec un temps de séchage permettant une utilisation rapide des locaux. Idéale pour un usage professionnel, grâce à sa grande compatibilité et ses caractéristiques d'adhérence, son pouvoir garnissant et sa couvrance sur différents types de supports.

Parfaite pour la décoration et la protection des espaces intérieurs tels que cuisines, salons et salles de bains.

Gamme **ECOLORA**



LESSIVABLE
POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ
FAIBLE RÉTENTION DE POUSSIÈRE



FINITION EXTRA MATE
POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ
FINITION HOMOGÈNE



FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
FACILE À APPLIQUER
NE COULE PAS ET NE PROJETTE PAS



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Mont Blanc

Peinture lessivable acrylique-siloxane extra mate pour intérieur

COMPOSITION

Produit sans APEO formulé avec des résines acrylo-siloxanes en dispersion aqueuse et des inertes sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture à faible impact environnemental avec pollution réduite, formulée avec des émissions proches de zéro afin de préserver le bien-être des utilisateurs et des occupants. La composante acrylo-siloxane garantit une bonne lessivabilité du film et une faible rétention de poussière, facile à nettoyer

avec une éponge humide.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection, y compris avec des teintes pastel, offrant d'excellents résultats esthétiques à moindre coût, sur des supports neufs ou en cours de maintenance, à base de matériaux variés tels que enduits de différentes compositions (cimentaires, à base de chaux, prémélangés), béton et fibrociment, plaques de plâtre, enduits à base de stuc, anciennes peintures, panneaux de

matériaux divers pour stands d'exposition, et dans tous les cas où une maintenance rapide et économique est souhaitée.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa qualité, elle représente la solution esthétique et technique pour divers besoins de peinture, offrant un excellent niveau de finition. Sa haute opacité permet d'obtenir un aspect uniforme même sur de grandes surfaces et dans toutes les conditions de lumière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau, pulvérisation airless
SUPPORT	Support exempt de poussière, correctement prétraité
RENDEMENT	9-11 m ² /l par couche
BRILLANCE	< 5
RÉSIDU SEC EN POIDS	65-69 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 3 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 15-30 % d'eau en volume Pulvérisation airless: 0-10 % d'eau en volume Supports absorbants: première couche 70-100 % d'eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +5 °C +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

Blanc.

La gamme de teintes peut être élargie aux nuances du nuancier Tintoretto. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16

CONDITIONNEMENTS: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

