

My Weiss Active

Peinture murale hydrofuge lessivable mate anti-moisissure pour intérieur



Peinture murale lessivable, hydrofuge à l'eau pour intérieur, mate et dotée d'un excellent pouvoir couvrant, additivée avec un fongicide garantissant une excellente protection contre différents types de moisissures. Convient pour la protection des espaces intérieurs, assurant une finition homogène et uniforme, idéale pour masquer les anciennes couches de peinture, même sur de grandes surfaces et sous différentes conditions de luminosité. Grâce à sa fonction assainissante et à sa lessivabilité, elle ne nécessite pas d'entretien fréquent, conservant longtemps l'aspect de la surface traitée.

Idéale pour la protection de toute la maison, elle offre d'excellentes performances, notamment dans des pièces telles que salles de bains et cuisines.

Gamme **SANACAP**



POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ
BONNE RÉSISTANCE AU LAVAGE
SÉCHAGE RAPIDE



FINITION MATE
FINITION HOMOGÈNE



FACILE À APPLIQUER
OPACITÉ UNIFORME
MÊME SUR DE GRANDES SURFACES



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

My Weiss Active

Peinture murale hydrofuge lessivable mate anti-moisissure pour intérieur

COMPOSITION

Produit sans APEO à base de résines vinyl-versatiques en dispersion aqueuse et d'inertes sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture hydrofuge lessivable à l'eau pour intérieur, caractérisée par un excellent pouvoir garnissant, une bonne couvrance et un séchage rapide, permettant de réaliser le travail rapidement avec un

excellent résultat esthétique.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection, offrant d'excellents résultats esthétiques à moindre coût, sur des enduits de composition variée, neufs ou en cours de maintenance, à base de matériaux divers tels que plaques de plâtre et enduits.

EFFET ESTHÉTIQUE


Ses qualités assurent une finition homogène caractérisée par une opacité uniforme même sur de grandes surfaces, combinant d'excellentes performances esthétiques et techniques. Le film créé par My Weiss Active est facile à nettoyer avec une éponge humide grâce à sa faible rétention de poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Plaques de plâtre, enduits divers et anciennes peintures
CLASSE	Classe 3
RENDEMENT	9-10 m ² /l par couche
BRILLANCE	<5 très mat
RÉSIDU SEC	65-69 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 2-3 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 20-30 % d'eau en volume Pulvérisation Airless: 0-10 % d'eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	+5 °C à +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

La gamme de teintes peut être élargie aux nuances pastel. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Enterprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it


made in Italy