

# Opakite

Sous-couche synthétique pour bois pigmenté



Apprêt pigmenté à base de solvant pour bois, ponçable, adapté aux systèmes de peinture pour ouvrages neufs ou en cours de maintenance, à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à ses propriétés d'étalement et de pouvoir garnissant, il permet aux couches de finition d'adhérer de manière homogène et uniforme à la surface.

**Idéal comme première couche dans le cycle de peinture avec finitions pigmentées au solvant sur structures et objets situés à l'extérieur ou à l'intérieur, tels que menuiseries, portes et fenêtres, ainsi que mobilier intérieur.**

## Gamme LASURCAP



EXCELLENTE ADHÉRENCE  
HAUT POUVOIR GARNISSANT  
GRANDE ÉLASTICITÉ  
EXCELLENTE PONÇABILITÉ



EXCELLENTE UNIFORMITÉ ESTHÉTIQUE  
ÉPAISSEUR UNIFORME



FACILE À APPLIQUER  
RÉSISTANT AUX COULURES



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Opakite

## Sous-couche synthétique pour bois pigmenté

### COMPOSITION

Produit pigmenté à base de résines alkydes en phase solvant et d'inertes sélectionnés.

### CARACTÉRISTIQUES

Une fois appliqué, il forme un film de fond particulièrement élastique et résistant

aux variations dimensionnelles du bois, garantissant l'adhérence des couches de finition ainsi qu'une filmogénie homogène et uniforme.

### CHAMP D'APPLICATION

Convient pour des applications domestiques et professionnelles, comme

première couche sur des surfaces brutes de différentes essences de bois, pour des ouvrages situés à l'intérieur ou à l'extérieur, dans le cadre d'un cycle de peinture pigmentée avec finition alkydique.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau
SUPPORT	Bois
RENDEMENT	12-14 m <sup>2</sup> /l par couche
SÉCHAGE	Recouvrable après 18-24 h, séchage complet en 5 jours
DILUTION	Jusqu'à 8 % en volume avec Aquaragia VD 100
CONDITIONS D'APPLICATION	Température d'application: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

CONDITIONNEMENTS: 0,375 - 0,750L - 2,5L



### CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

