

CARACTÉRISTIQUES

Peinture diluable à l'eau, imperméable à l'eau et suffisamment respirante, facilement applicable, idéale pour une utilisation professionnelle, avec une compatibilité élevée, des caractéristiques d'adhérence et une facilité de mise en œuvre sur différents types de substrats.

Adapté à l'intérieur, inodore, semi-opaque, formulé avec des résines acryliques en émulsion aqueuse et des pigments nacrés qui créent un jeu de lumière, de couleurs et de reflets changeant et agréable ; adapté pour obtenir des décos spéciales avec un toucher doux et texturé.

Sa haute qualité assure une protection maximale avec une excellente finition et fournit un film dur, élastique et résistant à la pénétration des taches et de la saleté. Il permet un nettoyage facile, même avec des détergents courants.

Il est fabriqué à partir de matières premières choisies pour leur faible impact, leur faible pollution et leurs émissions minimales afin de préserver le bien-être et la sécurité des utilisateurs et des personnes vivant dans l'environnement ; le produit répond aux exigences de la **classe A+** selon le rapport d'essai correspondant.

COMPOSITION

A base de résines acryliques en dispersion aqueuse, d'agrégats sélectionnés et de pigments nacrés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	VALEUR	MÉTHODE
DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU	BON	
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EXCELLENT	
RÉSISTANCE À LA SALETÉ	ÉLEVÉE	
RÉSISTANCE AU LAVAGE	EXCELLENT	
RÉSIDU SEC EN POIDS	33-39%	Interne PF25
SÉCHAGE	Chevauchement : 5-8h ; Complet : 5 jours	Interne PF2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STOCKAGE

	VALEUR	MÉTHODE
POIDS SPÉCIFIQUE	1070-1170 g/l	Interne PF3

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS

Argent.

La gamme de couleurs peut être élargie dans les nuances de la carte de couleurs correspondante. Les couleurs peuvent être produites avec le système Arreghini Colors 16. La teinte d'une production à l'autre peut être légèrement différente, c'est pourquoi il est nécessaire de terminer un travail avec la même production.

EMPLOI

Il convient comme finition pour créer un effet décoratif dans les locaux publics et privés où des décos spéciales sont souhaitées. Il est nécessaire de travailler sur des surfaces rasées et parfaitement lisses. L'effet de *texture* dépend de la dextérité manuelle de l'applicateur et de la quantité appliquée, c'est pourquoi l'échantillon est purement indicatif. Effectuer des essais pratiques sur un panneau de démonstration avant de travailler. Pour obtenir une surface homogène, travailler avec le même outil et un seul opérateur pour la finition, et assurer un traitement mouillé sur mouillé de l'ensemble du mur sans interruption. Mélanger le produit dans le malaxeur pendant 2 minutes avant et après l'introduction des colorants AC16.

Les outils sont lavés à l'eau immédiatement après leur utilisation.

OUTILS

Rouleau, brosse d'épandage

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT10-12 m²/l par couche**TEMPÉRATURE
D'APPLICATION**

+5°C +30°C

**SYSTÈME DE
PEINTURE**

Sur CLS, enduits divers, neufs ou déjà peints, rugueux et irréguliers, nettoyer la surface à décorer en éliminant les parties non adhérentes et lisser avec *Jolli* ou *Stuccocap*. Sur le bois, appliquer l'apprêt *Opakite* ou *Opakite W* et poncer. Sur les supports en fer, appliquer une couche de *Chromocap* ou *Chromocap W*.

Sur les supports préparés comme décrit ci-dessus et sur les plaques de plâtre

1. Appliquer au rouleau à poils courts une couche d'*Ecolora Absolutecap* diluée à 15-30% en volume avec de l'eau ;
2. Au bout de 5 à 8 heures, appliquer au rouleau à poils courts une couche de *Perle* prête à l'emploi, puis au pinceau Spalter encore humide, en effectuant des mouvements circulaires irréguliers.

Pour augmenter la résistance à l'abrasion, aux rayures et au lavage avec des détergents et des liquides alimentaires, appliquer DECOR PROTECTIVE.

**CONDITIONS DE
RÉCEPTION**

Peinture acrylique en dispersion aqueuse pour l'intérieur, adaptée aux finitions à effet nacré, à haute résistance au lavage, à appliquer en une seule couche, avec une consommation moyenne de 0,1 l/m² sur des surfaces nivélées et préalablement traitées avec une couche d'*Ecolora Absolutecap*.

AVERTISSEMENTS

Afin de réaliser les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces figurant dans les livres de la CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'environnement. Dans d'autres conditions, les données et les temps entre les opérations varient.

Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de substrats et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.