

Primer Cap Universale

Sous-couche couvrante hydrodiluable pour toutes les surfaces



Apprêt pigmenté à l'eau avec propriétés anticorrosives et d'adhérence sur surfaces non absorbantes, lisses et poreuses. Ses propriétés anticorrosives et adhésives en font un produit polyvalent, adapté à l'application sur différents types de supports à l'intérieur comme à l'extérieur, tels que supports en bois, métalliques (fer galvanisé, aluminium, alliages), plastique et ouvrages en maçonnerie.

Idéal comme première couche dans le cycle de peinture avec finitions pigmentées à l'eau sur structures et objets placés à l'extérieur et à l'intérieur, tels que rampes, radiateurs, grilles, matériel agricole, tables, chaises et maçonnerie.

Gamme **LASURCAP**



HAUTE ADHÉRENCE SUR SUPPORTS DIVERS
HAUTE COUVRANCE
BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
ADHÉRENCE DIRECTE SUR ZINC



HAUTE HOMOGÉNITÉ ESTHÉTIQUE
ÉPAISSEUR UNIFORME



FACILE À APPLIQUER
RÉSISTANT AUX COULURES
RESPECTE LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Primer Cap Universale

Sous-couche couvrante hydrodiluable pour toutes les surfaces

COMPOSITION

Produit formulé à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, d'inhibiteurs de corrosion et de pigments sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Il se caractérise par un séchage rapide permettant une exécution rapide de la

peinture. Inodore, il est particulièrement adapté aux applications en intérieur peu ventilé.

CHAMP D'APPLICATION

Indiqué pour la protection, dans un cadre domestique et professionnel, de supports placés à l'extérieur ou à l'intérieur, neufs ou en cours de

maintenance. Peut être appliquée sur supports en bois prépeints, tôle galvanisée, alliages légers, matières plastiques dures, anciennes peintures en dispersion, vernis et autres supports lisses, qui doivent être correctement préparés avant l'application du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Fer, fonte, tôle galvanisée, bois, PVC, mur (correctement préparés)
RENDEMENT	8-10 m ² /l par couche
SÉCHAGE	Recouvrable après 12 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	5-10 % en volume avec de l'eau
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +10 °C à +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

