Remdur Satin

Smalto sintetico professionale



Smalto satinato impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale, dotato di elevata compatibilità, adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di supporti.

Assicura elevata uniformità e formidabili resistenze alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche.

Per esterno e interno: staccionate, ringhiere di balconi in legno, perlinati, fioriere, gazebo, travature, infissi e altri manufatti in legno, metallo, plastica.

Linea LASURCAP





PROTEZIONE DURATURA
NEL TEMPO



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI UV FILM ALTAMENTE RESISTENTE

ALL'ABRASIONE

ELEVATA ADESIONE E COPERTURA



ELEVATA OMOGENEITÀ ESTETICA
SPESSORE UNIFORME



ADESIONE SU SUPPORTI DIVERSI



Remdur Satin

Smalto sintetico professionale

COMPOSIZIONE

Prodotto formulato con resine alchidicouretaniche lungo olio in fase solvente e pigmenti selezionati.

CARATTERISTICHE

Remdur Satin è formulato con materie prime selezionate che garantiscono la massima resistenza agli UV e protezione all'esterno anche in condizioni di forte esposizione agli

agenti atmosferici. Genera un rivestimento elastico, resistente al graffio, all'usura e alle naturali variazioni dimensionali del supporto causate dalla temperatura.

CAMPO DI APPLICAZIONE

idoneo per la protezione di manufatti nuovi o in fase di manutenzione all'esterno o all'interno. Grazie alle sue proprietà di distensione, copertura e bassa tendenza alle

colature, risulta facilmente applicabile sia in ambito professionale che in quello domestico.

EFFETTO ESTETICO

La sua alta qualità garantisce un ottimo livello di finitura, con la massima protezione e resistenza del colore all'esterno, anche in situazioni di forte esposizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	
APPLICAZIONE	Rullo pelo, pennello
SUPPORTO	Ferro, acciaio zincato, alluminio, leghe, legno, plastica (adeguatamente pretrattati)
RESA	10-12 m ² /l per strato
GLOSS	30-40
ESSICCAZIONE	Sovrapplicabile 4-6 h - Completa 5 giorni
DILUIZIONE	5-10% in volume con Acquaragia VD100, Diluente Inodore, Diluente S800
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura +5°C +30°C

Per maggiori informazioni sul prodotto e sul ciclo di applicazione consultare la scheda tecnica scaricabile dal sito www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



La gamma può essere ampliata nelle tonalità della mazzetta Area 115, Spazio 100, Tintoretto, Tucano, Urban Habitat 360, RAL, NCS con il sistema Arreghini Colors 16. La cartella colori è reperibile presso i rivenditori Cap Arreghini.



CONFEZIONI: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE) Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115 info@caparreghini.it - www.caparreghini.it Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001







