

Remdur Lucido/Matt

Émail synthétique professionnel / Émail alkyde uréthannique professionnel à usage universel



Peinture de finition solvantée, disponible en version brillante et mate, adaptée aux systèmes de peinture longue durée sur des structures en matériaux variés, destinées à l'extérieur comme à l'intérieur. La version mate peut être appliquée directement sur des surfaces telles que le bois, les plastiques durs, les alliages, le fer galvanisé et l'aluminium. La haute qualité du produit permet d'obtenir des solutions esthétiques et techniques adaptées aux différentes exigences de peinture, offrant un excellent niveau de finition ainsi qu'une protection et une résistance optimales de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition importante aux agents atmosphériques.

Destiné à la protection de structures situées à l'extérieur ou à l'intérieur telles que tables, rambardes, menuiseries métalliques, grilles, citernes et matériel agricole.

Gamme LASURCAP



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



RÉSISTANT AUX AGENTS
ATMOSPHERIQUES ET AUX RAYONS UV
FILM TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION
EXCELLENTE ADHÉRENCE ET POUVOIR
COUVRANT



EXCELLENTE HOMOGÉNÉITÉ
ESTHÉTIQUE
ÉPAISSEUR UNIFORME



ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS
SUPPORTS
(REMENDUR MATT)
FACILE À APPLIQUER



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Remdur Lucido/Matt

Émail synthétique professionnel / Émail alkyde uréthannique professionnel à usage universel

COMPOSITION

Produit pigmenté formulé à base de résines alkydes en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES

Remdur est formulé avec des matières premières sélectionnées, garantissant une résistance maximale aux UV et une protection extérieure en conditions d'exposition intense aux agents atmosphériques. Ses propriétés d'élasticité appropriée et d'anti-usure génèrent un film stable, esthétique et

résistant, même face aux contraintes liées aux variations dimensionnelles du support selon les conditions climatiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour la protection d'ouvrages neufs ou en maintenance, situés à l'extérieur ou à l'intérieur, assurant une finition uniforme et offrant une excellente résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques. Ses propriétés de bonne étalabilité, faible tendance au ruissellement, épaisseur

uniforme et couverture des arêtes le rendent facile à appliquer tant dans un cadre professionnel que domestique.

EFFET ESTHÉTIQUE

Sa haute qualité permet d'obtenir une solution esthétique et technique adaptée aux différentes exigences de peinture, avec un excellent niveau de finition et une protection optimale de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition importante aux agents atmosphériques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau
SUPPORT	Fer, acier galvanisé, aluminium, bois, plastique (correctement prétraités)
RENDEMENT	Remdur Lucido: 9-11 m ² /l par couche / Remdur Matt: 16-18 m ² /l par couche
BRILLANCE	Brillant 85-95, mat 15-25
SÉCHAGE	Recouvrable après 24 h, complet après 5 jours
DILUTION	10 % en volume avec Acquaragia VD100
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

REMENDUR LUCIDO



REMENDUR MATT



NERO

La gamme de teintes peut être étendue grâce au système de colorimétrie AC16, selon les nuances des nuanciers Tintoretto, Tucano, Spazio 100, Area 115, NCS et RAL K7. Le nuancier est disponible auprès des revendeurs Cap Arreghini.



CONDITIONNEMENTS: 0,375 - 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

