

Sil Weiss

Peinture acrylique-siloxane super lavable, super couvrante et ultra mate pour intérieur



Peinture murale à l'eau, lessivable pour intérieur, très mate, facile à appliquer, avec des temps de séchage qui permettent une remise en service rapide des locaux, idéale pour un usage professionnel, dotée d'une excellente compatibilité et d'un fort pouvoir d'adhérence, de remplissage et de couverture sur différents types de supports.

Idéale pour la décoration et la protection des espaces intérieurs tels que cuisines, salons et salles de bains.

Gamme **ECOLORA**


SUPERLAVABLE
HAUT POUVOIR COUVRANT
FAIBLE RETENTION DE POUSSIÈRE


FINITION EXTRA MATE
HAUT NIVEAU DE BLANC
FINITION UNIFORME


ZÉRO ÉMISSIONS
FACILE À APPLIQUER
NE COULE PAS ET NE GICLE PAS



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil Weiss

Peinture acrylique-siloxane super lavable, super couvrante et ultra mate pour intérieur

COMPOSITION

Produit APEO-free formulé avec des résines siloxaniques en dispersion aqueuse et des charges sélectionnées.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture à faible impact environnemental, avec une pollution réduite, formulée avec des émissions proches de zéro afin de préserver le bien-être des utilisateurs et des personnes vivant dans l'environnement. La

composante siloxane garantit une bonne lavabilité du film et une faible rétention de la poussière, facile à nettoyer avec une éponge humide.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection, avec d'excellents résultats esthétiques, de supports neufs (ou en phase de maintenance) à base de différents matériaux tels que plaques de plâtre, enduits de compositions

variées, béton et fibro-ciment, enduits de stucco et anciennes peintures.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa qualité, elle représente la solution esthétique et technique aux diverses exigences de peinture avec un niveau de finition extrêmement fin. Son opacité élevée permet d'obtenir un aspect uniforme même sur de grandes surfaces et dans toutes les conditions d'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Pinceau, rouleau, pulvérisation airless
SUPPORT	Sans poussière, correctement prétraité
RENDEMENT	9-11 m ² /l par couche
GLOSS	< 5
TENEUR EN SOLIDE	59-63 % en poids
SÉCHAGE	Recouvrable après 3 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Rouleau, pinceau: 5-15 % d'eau en volume Pulvérisation airless: 0-10 % d'eau en volume
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5 °C +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

BLANC.

La gamme de teintes peut être étendue avec les nuances du nuancier Tintoretto et NCS. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

