

**DESCRIPTION**

Finition transparente mate *soft touch* de haute qualité pour l'intérieur qui donne à la surface traitée un effet velouté agréable semblable à la douceur de la peau. Le produit a un faible impact environnemental avec des émissions proches de zéro pour préserver le bien-être des utilisateurs et des personnes vivant dans l'environnement.

**EMPLOI**

Le produit convient comme couche de finition pour les peintures lavables à base d'eau et les peintures décoratives d'intérieur. Il peut notamment être appliqué comme couche de finition après la *Skin Soft Touch Color Base* pour obtenir un effet plus doux au toucher.

**PROPRIÉTÉS DU PRODUIT**

	VALEUR	MÉTHODE
MATIÈRES SOLIDES EN POIDS	32±2%	Interne PF25
BRILLIANCE	Brillance < 5	Interne PF6
SÉCHAGE	Chevauchement: 3h; Complet: 5 jours	Interne PF2

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	VALEUR	MÉTHODE
POIDS SPÉCIFIQUE	970 - 1070 g/l	Interne PF3

**STOCKAGE**

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

**COULEURS**

Transparent incolore.  
SKIN SOFT TOUCH FINISH offre une finition transparente, mate et *soft touch*, qui n'altère pas la couleur du produit sous-jacent.

**OUTILS**

Rouleau, pinceau, spray

**DILUTION**

Jusqu'à 10 % en volume avec de l'eau

**RENDEMENT**

19-21 m<sup>2</sup>/l par couche

**TEMPÉRATURE D'APPLICATION**

+5°C +30°C

**SYSTÈMES DE PEINTURE**

**1-Enduit de gypse, enduit de ciment, enduit de ciment et de chaux, enduit de chaux hydraulique, enduit de stucage, béton armé, nouveau béton préfabriqué et ancienne peinture lavable sans moisissure.**

**Fonds** Enlever les traces de poussière, remplir de *Stucco Light* si nécessaire. Sur support sec, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans une couleur choisie dans le nuancier ABSOLUTE CAP. Le nombre de couches d'*Ecolora Absolutecap* à appliquer dépend du pouvoir couvrant de la couleur choisie et du type de support.

**Finition** Après 3 heures, appliquer une ou deux couches de SKIN SOFT TOUCH FINISH.

## 2-Artefacts en bois de différentes espèces

**Fonds** Poncer le bois d'abord avec du papier de verre à grain 80, puis avec du papier de verre à grain 150. Appliquer une couche d'*Opakite W*, 100-120 µm humide. Après 6 heures, brosser ou poncer avec un papier de 180 et appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap*.

**Finition** Procéder comme décrit dans le système 1.

## 3-Fer neuf, fer galvanisé, aluminium, alliages légers

**Fonds** Nettoyer et dégraisser soigneusement le support avec le diluant *Nitro NV5000*. Sur support sec, appliquer *Chromocap W*. Après 8 heures, appliquer une ou plusieurs couches d'*Ecolora Absolutecap* dans la même teinte.

**Finition** Procéder comme décrit dans le système 1.

## VOIX DE L'OFFRE

Finition transparente mate soft touch de haute qualité à base de résines acryliques/polyuréthanes en émulsion aqueuse et d'additifs spéciaux qui donnent à la surface traitée un effet cuir doux. Le produit est adapté à un usage intérieur en tant que finition pour les peintures lavables à base d'eau avec une consommation moyenne de 100 ml/m<sup>2</sup>.

## AVERTISSEMENTS

Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces contenues dans le livre CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'air ambiant. Dans des conditions différentes, les données et les temps entre les opérations varient. Les informations techniques contenues dans ce document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de supports et de conditions d'application, il est conseillé de vérifier l'aptitude à l'emploi et l'efficacité du produit par le biais d'essais réalisés sur l'application spécifique.