

Special W Matt

Finition effet cire à base d'eau



Finition à base d'eau à effet cérasé, satinée, disponible en version incolore ou transparente colorée, de très haute qualité, adaptée aux systèmes de peinture longue durée sur ouvrages en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Elle garantit une excellente résistance mécanique, aux intempéries et aux rayons UV, avec une tenue et une stabilité de couleur maximales, même en cas d'exposition à des conditions sévères. Ses propriétés d'élasticité élevée, de compatibilité, de pouvoir garnissant et d'adhérence la rendent adaptée à une application directe sur différents types d'imprégnants.

Destinée à la protection de structures situées à l'extérieur telles que portes, balcons, charpentes, gazebos, pergolas, lambris, jardinières, menuiseries, vérandas et clôtures.

Gamme NOVOLEGNO



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS
DURABILITÉ MAXIMALE
DE LA COULEUR À L'EXTÉRIEUR



IMPERMÉABILITÉ À L'EAU
EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES
HAUTE PROTECTION CONTRE LES
RAYONS UV
GRANDE ÉLASTICITÉ



FINITION HOMOGÈNE
MET EN VALEUR LE VEINAGE
DU BOIS



INODERE
EXCELLENTE ÉTALABILITÉ ET POUVOIR
COUVRANT
FACILE À APPLIQUER, NE COULE PAS



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Special W Matt

Finition effet cire à base d'eau

COMPOSITION

Produit à base d'eau, formulé avec des résines acrylo-alkydes et des oxydes de fer transparents.

CARACTÉRISTIQUES

Special W Matt est une finition satinée à effet cérasé qui garantit un excellent niveau de finition avec une protection et une durabilité maximales de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition intense et de conditions sévères. Elle assure également une bonne imprégnation des

pores avec un faible gonflement des fibres, ce qui permet une application directe sur les imprégnants. Produit à faible impact environnemental.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la décoration et la protection contre les agents atmosphériques d'ouvrages neufs ou en maintenance sur supports en bois de différentes essences, en milieu rural, marin ou industriel. Ses propriétés d'étalement optimal, faible tendance au ruissellement, épaisseur

uniforme et couverture des arêtes le rendent facile à appliquer, tant dans un cadre professionnel que domestique. Inodore, il est particulièrement adapté aux applications dans des environnements peu ventilés.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa composition, la finition est compacte et homogène, avec un effet cérasé satiné mettant en valeur le veinage naturel du bois. La finition reste stable dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation Aircoat
SUPPORT	Prétraité, correctement poncé, exempt d'huiles et de résines
RENDEMENT	8-10 m ² /l par couche
BRILLANCE	±30
SÉCHAGE	Au toucher: 2-3 h, complet: 6 h
DILUTION	Pinceau, rouleau: jusqu'à 10 % en volume avec de l'eau; pulvérisation Aircoat: prêt à l'emploi
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



071 W PINO



078 W QUERCIA



071 W NOCE



078 W CASTAGNO

*Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier Novolegno à base d'eau.
Le nuancier est disponible auprès des revendeurs Cap Arrehini.

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L - 10L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

