

CARACTÉRISTIQUES Revêtement mural épais pour l'intérieur qui crée un support créatif et texturé à l'effet antique, à recouvrir et à embellir avec les finitions décoratives de la ligne Generation Art.

COMPOSITION Produit sans APEO formulé avec des résines en dispersion aqueuse, des agrégats sélectionnés et des fibres d'agrégation de haute qualité.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT	VALEUR	MÉTHODE
RÉSIDU SEC EN POIDS	72-76 %	Intérieur PF25
SÉCHAGE (2 mm d'épaisseur)	Chevauchement 48 h Compléter 5 jours	Interne PF2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEUR
POIDS SPÉCIFIQUE 1560 - 1660 g/l MÉTHODE
Interne PF3

STOCKAGE Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS Incolore

EMPLOI Il s'agit d'un apprêt adapté aux locaux publics et privés où des décos spéciales sont souhaitées ; l'effet de texture dépend de la dextérité, des outils et de la créativité de l'applicateur, c'est pourquoi l'échantillon n'est qu'indicatif. Effectuer des essais pratiques sur un panneau de démonstration avant de travailler. Pour garantir une mise en œuvre sans problème, bien mélanger le produit 2 minutes avant de l'utiliser. Les outils doivent être lavés à l'eau immédiatement après utilisation.

OUTILS Truelle en acier ou tout autre outil approprié pour obtenir l'effet désiré.

DILUTION Prêt à l'emploi

RENDEMENT 0,2-0,4 m²/kg. Le rendement est indicatif et varie en fonction du substrat et de l'aspect souhaité du matériau.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION +5°C +30°C

SYSTÈME DE PEINTURE Le support doit être propre, bien sec, mûr et exempt de matériaux peu cohésifs ; si nécessaire, le remettre à neuf ou le consolider avec des produits spécifiques. Éliminer par brossage ou hydrolavage les efflorescences présentes, les salissures et les parties écaillées de l'ancienne peinture.

Sur les enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, de béton, de plâtre et de plaques de plâtre, les peintures et revêtements anciens de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohésifs. Conglomérats de nature minérale diverse à condition qu'ils soient absorbants.

1. Appliquez une fine couche d'Unifix et attendez qu'elle sèche.
2. Appliquer *Stoneart* prêt à l'emploi sur le support sec en étalant le produit de manière irrégulière, en utilisant l'outil pour créer des rotations/spatules dans des directions opposées afin de créer une surface d'une épaisseur irrégulière. Pour obtenir des surfaces plus lisses avec un effet poli, après au moins 1 heure, humidifier la surface avec de l'eau et lisser la surface à l'aide d'une éponge.

3. Après séchage, appliquer le top coat décoratif Generation Art à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge.

CONDITIONS DE RÉCEPTION

Revêtement épais pour l'intérieur à base de résines en dispersion aqueuse à appliquer avec une consommation moyenne de 2,25 kg/m² et à recouvrir avec des produits de la gamme Generation Art.

AVERTISSEMENTS

Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces contenues dans les livres de la CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative de l'environnement. Dans d'autres conditions, les données et les temps entre les opérations varient.

Les informations techniques contenues dans le présent document sont purement indicatives. En raison de la grande variété de substrats et de conditions d'application, il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit et son efficacité au moyen d'essais réalisés sur l'application spécifique.