

CARACTÉRISTIQUES

Pâte de remplissage murale adaptée au remplissage des trous et des fissures dans les murs intérieurs.

Il s'agit d'une pâte composée de "bulles de verre" de 3M qui, grâce à leur forme sphérique, présentent la surface la plus faible par rapport au volume, en comparaison avec d'autres agrégats. Cela a permis de formuler *Stucco Light* avec un faible poids spécifique et un taux élevé de charge: par conséquent, une fois appliquée, il ne présente pas de retrait ni de fissures et ne s'affaisse pas. Les trous et les fissures de différentes tailles peuvent donc être rebouchés facilement, car le produit permet d'effectuer le travail en une seule application sans avoir à le refaire. Il sèche rapidement et uniformément et ne nécessite pas de traitement préalable. *Stucco Light* permet donc un gain de temps considérable.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

	VALEUR	MÉTHODE
RÉSIDU SEC EN POIDS	54-58 %	Interne PF25
SÉCHAGE	Peut être recouvert de peintures à l'eau après 30', pour une épaisseur appliquée de 1 cm.	Interne PF2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VALEUR	MÉTHODE
POIDS SPÉCIFIQUE	330-370 g/l	Interne PF3

STOCKAGE

Le produit est stable pendant 1 an s'il est conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5°C et +30°C.

COULEURS

Blanc.

EMPLOI

Surfaces de diverses natures telles que plâtre, béton, bois, plaques de plâtre en grandes épaisseurs jusqu'à 2 cm en une seule passe sans risque de fissuration. Si le produit est trop sec ou desséché, ajouter quelques gouttes d'eau et mélanger. La surface à jointoyer doit être propre, sèche et exempte de poussière et de matériaux non adhérents. Appliquer le produit à l'aide d'une spatule sur la partie à jointoyer, en le faisant bien pénétrer et en l'égalisant soigneusement pour éviter de le poncer; utiliser la spatule humidifiée avec de l'eau pour le lisser. Si *Stucco Light* doit être repeint avec des produits à base de solvant, attendre au moins 48 heures après l'application.

OUTILS

Spatule en acier inoxydable.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

+5°C +30°C

VOIX DE L'OFFRE

Pâte de rebouchage adaptée au rebouchage des trous et fissures dans les murs en intérieur, sur différents types de supports tels que le plâtre, le béton, le bois et les plaques de plâtre sur de grandes épaisseurs allant jusqu'à 2 cm en une seule passe sans risque de fissuration.

AVERTISSEMENTS

Afin d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, il est indispensable de suivre les instructions de préparation des surfaces contenues dans les livres CAP Arreghini. Les données de spécification ont été déterminées à +23°C avec 65% d'humidité relative dans l'environnement. Dans des conditions différentes, les données et les temps entre les opérations varient.

FICHE TECHNIQUE
STUCCO LIGHT
Remplissage intérieur anti-rétrécissement



Les informations techniques contenues dans ce document sont uniquement indicatives. En raison de la grande variété de supports et de conditions d'application, il est conseillé de vérifier l'aptitude à l'emploi et l'efficacité du produit par le biais d'essais réalisés sur l'application spécifique.