

# Supersinteol Rapido

Émail à séchage rapide



Peinture de finition solvantée adaptée aux systèmes de peinture longue durée sur des structures, neuves ou en cours de maintenance, situées à l'extérieur ou à l'intérieur. Sa haute qualité permet d'obtenir une solution esthétique et technique adaptée aux différentes exigences de peinture, offrant un excellent niveau de finition ainsi qu'une protection et une résistance optimales de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition importante aux agents atmosphériques.

**Destinée à la protection de structures situées à l'extérieur ou à l'intérieur, telles que rambardes, menuiseries métalliques, grilles, citernes, matériel agricole et machines industrielles.**

## Gamme LASURCAP



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



RÉSISTANT AUX AGENTS  
ATMOSPHÉRIQUES ET AUX RAYONS UV

FILM TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION

EXCELLENTE ADHÉRENCE ET POUVOIR  
COUVRANT

SÉCHAGE RAPIDE



EXCELLENTE HOMOGÉNÉITÉ  
ESTHÉTIQUE

ÉPAISSEUR UNIFORME



ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS  
SUPPORTS

FACILE À APPLIQUER



**ARREGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Supersinteol Rapido

## Émail à séchage rapide

### COMPOSITION

Produit solvanté formulé avec des résines alkydes court huile et des pigments résistants aux conditions extérieures.

### CARACTÉRISTIQUES

Supersinteol Rapide, grâce à sa formulation, assure une résistance maximale aux UV et une protection extérieure en cas d'exposition intense aux agents atmosphériques. Ses propriétés d'élasticité appropriée et d'anti-usure génèrent un film stable, esthétique et résistant, même face aux contraintes liées

aux variations dimensionnelles du support selon les conditions climatiques. Doté d'un séchage rapide, il permet de réaliser la peinture en un temps réduit.

### CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la protection d'ouvrages neufs ou en maintenance, situés à l'extérieur ou à l'intérieur, assurant une finition uniforme et offrant une excellente résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques. Ses propriétés d'étalement optimal, faible tendance au ruissellement, épaisseur uniforme et

couverture des arêtes le rendent facile à appliquer tant dans un cadre professionnel que domestique.

### EFFET ESTHÉTIQUE

Sa haute qualité permet d'obtenir une finition caractérisée par une grande uniformité et une excellente résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques, éléments indispensables pour une protection durable de l'ouvrage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Métal, aluminium, alliages légers (correctement prétraités)
RENDEMENT	Métal: 7-9 m <sup>2</sup> /l pour 70 µm secs Aluminium, alliages : 10-11 m <sup>2</sup> /l pour 45 µm secs
BRILLANCE	85-95
SÉCHAGE	Recouvrable humide sur humide 1-2 h, hors empreinte 12 h, complet après 5 jours
DILUTION	Pulvérisation: jusqu'à 12 % en volume avec Nitro NV5000 Pinceau et rouleau: jusqu'à 12 % avec Diluente S800
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

### TEINTES DISPONIBLES EN STOCK




BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7037



RAL 6011



RAL 1003



RAL 3000



RAL 5010

CONDITIONNEMENTS: 0,750L - 2,5L



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

*Suivez-nous sur*



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

