

Sil96 Tex Active

Finition uniformisante pour extérieur acrylo-siloxane anti-moisissure et anti-algue



Finition murale rugueuse pour extérieur formulée avec des résines acrylo-siloxanes en dispersion aqueuse et des inertes de granulométrie moyenne. Convient pour uniformiser et/ou masquer des surfaces non parfaitement planes ou des reprises de ciment, même dans des environnements historiques.

Destiné à la protection des façades de bâtiments situés dans les centres historiques ou dans des zones particulièrement exposées aux agents atmosphériques, où une bonne protection et une haute tenue de la couleur à l'extérieur sont requises.

Gamme LASURCAP



LONGUE TENUE DE LA COULEUR À
L'EXTÉRIEUR



RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES
DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU
IMPERMÉABILITÉ À L'EAU



FINITION MATE
POUVOIR COUVRANT ÉLEVÉ



FACILE À APPLIQUER
UNIFORMISANT



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Sil96 Tex Active

Finition uniformisante pour extérieur acrylo-siloxane anti-moisissure et anti-algue

COMPOSITION

Produit formulé avec des résines styrène-acryliques et siloxanes en dispersion aqueuse et des inertes sélectionnés.

CARACTÉRISTIQUES

Caractérisé par un juste équilibre entre imperméabilité à l'eau et résistance à la diffusion de la vapeur, garantissant la

respirabilité nécessaire pour assurer des murs secs. Grâce à son excellent rapport qualité-prix, c'est la solution idéale pour de grands chantiers.

CHAMP D'APPLICATION

Utilisé comme finition pour la protection des façades sur des enduits de différentes typologies et sur d'anciennes peintures,

appliquée en deux couches au rouleau.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à son opacité et à son fort pouvoir couvrant, il permet de remplir le support en annulant les imperfections, obtenant une finition compacte et homogène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau
SUPPORT	Enduits de différentes typologies, anciennes peintures
RENDEMENT	2 - 2,5 m ² /kg par couche
SÉCHAGE	Recouvrable après 5 h, séchage complet 5 jours
DILUTION	Jusqu'à 10 % en poids avec de l'eau
CONDITIONS D'APPLICATION	Température +5 °C à +30 °C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

La gamme de teintes peut être étendue aux nuances pastel. Les teintes sont réalisables avec le système Arreghini Colors 16.

CONDITIONNEMENTS: 25Kg



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

