

Techcoat Pro

Finition transparente de protection



Peinture acrylique bicomposant transparente, non jaunissante, diluable à l'eau, adaptée pour un usage intérieur et extérieur pour la protection de surfaces en béton et microciment ou finies avec des effets décoratifs (y compris les finitions décoratives à base de chaux). Techcoat Pro offre une haute résistance à l'eau, à l'abrasion, au piétinement et aux rayures.

Idéale dans le domaine de la construction résidentielle ou commerciale, pour des magasins, appartements, hôtels, showrooms, bureaux, musées et bâtiments publics.

Linea **GENERATION ART**



BONNE ÉLASTICITÉ
EXCELLENTE RÉSISTANCE AU LAVAGE
SÉCHAGE RAPIDE



FINITION BRILLANTE,
SEMI-BRILLANTE ET MATE
FINITION HOMOGÈNE



FACILE À APPLIQUER
OPACITÉ UNIFORME
MÊME SUR DE GRANDES SURFACES



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Techcoat Pro

Finition transparente de protection

COMPOSITION

Produit formulé avec des résines acryliques hydroxylées en émulsion aqueuse, des opacifiants sélectionnés et du polyisocyanate aliphatique.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique bicomposant transparente, non jaunissante, diluable à l'eau, adaptée pour un usage intérieur et extérieur. Techcoat Pro garantit une haute résistance à l'eau, à l'abrasion, au piétinement et aux rayures.

CHAMP D'APPLICATION


Utilisé pour la protection de surfaces en béton et microciment ainsi que de revêtements décoratifs, y compris les produits à base de chaux, sur surfaces verticales et horizontales. Techcoat Pro doit être appliquée en deux couches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

| | |
|---------------------------|--|
| APPLICATION | Rouleau, pinceau, pulvérisation |
| SUPPORT | Béton, microciment et revêtements décoratifs (y compris à base de chaux) |
| RENDEMENT | 6,5 - 7 m ² /l en double couche (consommation 150 g/m ² × 2 couches) |
| BRILLANCE | Brillant, semi-brillant et mat |
| RÉSIDU SEC | Composant A : 32 % ± 2 et A + B : 40 % ± 2 |
| SÉCHAGE | Recouvrable après 4 h, séchage complet 5 jours |
| MÉLANGE | 100:25 avec Induritore 1 en poids et en volume |
| DILUTION | 10 % en volume avec eau |
| TEMPÉRATURE D'APPLICATION | +15 °C +30 °C |

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO



TRASPARENTE INCOLORE

CONDITIONNEMENTS: 4L



 ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

