

Unifercap/Unifercap Medio

Émail ferromicacé



Peinture micacée solvantée avec d'excellentes performances de protection, disponible en grain grossier et moyen, adaptée aux systèmes de peinture sur structures en fer, fer galvanisé, alliages légers et plastique, situées à l'extérieur ou à l'intérieur. Elle possède d'excellentes propriétés anticorrosion et peut être utilisée pour décorer divers types de surfaces, offrant un agréable effet micacé d'un point de vue esthétique.

Destinée à la protection de structures situées à l'extérieur ou à l'intérieur telles que tables, rambardes, portes et portails.

Gamme LASURCAP



PROTECTION DURABLE DANS LE TEMPS



RÉSISTANCE AUX AGENTS
ATMOSPHÉRIQUES

FILM TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCKS
EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORRO-
SION

COUVERTURE DES ARÈTES



FINITION À EFFET VIEILLI
ÉPAISSEUR UNIFORME



ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS
SUPPORTS

APPLICATION DIRECTE SUR ZINC
NE COULE PAS ET NE GICLE PAS



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Unifercap/Unifercap Medio

Émail ferromicacé

COMPOSITION

Produit formulé à base de résines alkydes en phase solvant, oxyde de fer micacé et pigments résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Sa formulation à base d'oxyde de fer micacé permet de créer un effet barrière particulier, garantissant une protection élevée contre les agents atmosphériques et les rayons solaires. La finition se caractérise par une grande élasticité, une résistance aux rayures et à l'usure.

CHAMP D'APPLICATION

Convient pour la protection et la décoration d'ouvrages neufs ou en maintenance, situés à l'extérieur ou à l'intérieur. Sa grande compatibilité et adhérence sur différents supports tels que fer galvanisé, aluminium, alliages et plastique permettent une application directe sans couche de fond préalable. Ses propriétés d'étalement optimal, faible tendance au ruissellement et séchage rapide le rendent facile à appliquer,

tant dans un cadre professionnel que domestique.

EFFET ESTHÉTIQUE

Grâce à sa composition, il garantit un aspect uniforme et durable dans le temps, avec une protection maximale et une excellente résistance de la couleur à l'extérieur, même en cas d'exposition intense et dans des conditions sévères. Il confère aux surfaces un élégant et agréable effet vieilli.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

APPLICATION	Rouleau, pinceau, pulvérisation
SUPPORT	Fer, acier galvanisé (correctement traités)
RENDEMENT	12-14 m ² /l pour une épaisseur de 35 µm secs
SÉCHAGE	Recouvrable après 24 h, complet après 5 jours
DILUTION	Jusqu'à 7 % en volume avec Acquaragia VD 100
CONDITIONS D'APPLICATION	Température: +5°C à +30°C

Pour plus d'informations sur le produit et le cycle d'application, consulter la fiche technique téléchargeable sur le site www.caparreghini.it

TEINTES DISPONIBLES EN STOCK

Unifercap



Grigio Base



1-001 Grigio Scuro



1-003 Grigio Alari



1-004 Bronzo Siena

1-009 Marrone

Unifercap Medio



Grigio Base



1-006 Silver



1-002 Grigio Granato



1-008 Verde Muschio

Le produit peut être réalisé dans toutes les teintes présentes dans le nuancier spécifique. Le nuancier est disponible auprès des revendeurs Cap Arreghini.

CONDITIONNEMENTS: Unifercap 0,750 L – 2,5 L – 14 L (seulement Gris Base) – Unifercap Medio 0,750 L – 2,5 L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Entreprise avec Système Certifié UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Suivez-nous sur



www.caparreghini.it

