


# Remdur Satin

Esmalte sintético profesional



Esmalte satinado impermeable al agua, de fácil aplicación, ideal para uso profesional, con elevada compatibilidad, adherencia, poder de relleno y cubrición sobre diferentes tipos de soportes. Garantiza una excelente uniformidad y una extraordinaria resistencia a la intemperie y a las solicitudes mecánicas.

**Para interiores y exteriores: cercas, barandillas de balcones de madera, frisos, jardineras, pérgolas, vigas, carpinterías y otros elementos de madera, metal y plástico.**

Linea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA  
A LO LARGO DEL TIEMPO**



**RESISTENTE A LOS AGENTES  
ATMOSFÉRICOS Y A LOS RAYOS UV  
PELÍCULA DE ALTA RESISTENCIA A LA  
ABRASIÓN  
ELEVADA ADHERENCIA Y PODER  
CUBRIENTE**



**ELEVADA UNIFORMIDAD ESTÉTICA  
ESPESOR UNIFORME**



**ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES  
SOPORTES  
FÁCIL DE APLICAR**



**ARREGGHINI®**  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

# Remdur Satin

## Esmalte sintético profesional

### COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas alquídicas-uretánicas de aceite largo en fase disolvente y pigmentos seleccionados.

### CARACTERÍSTICAS

Remdur Satin está formulado con materias primas seleccionadas que garantizan la máxima resistencia a los rayos UV y protección en exteriores, incluso en condiciones de elevada exposición a

los agentes atmosféricos. Genera un revestimiento elástico, resistente al rayado, al desgaste y a las variaciones dimensionales naturales del soporte causadas por los cambios de temperatura.

### CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección de elementos nuevos o en fase de mantenimiento, tanto en exteriores como en interiores. Gracias a sus propiedades de nivelación, cubrición y

baja tendencia a los descuelgues, resulta fácilmente aplicable tanto en el ámbito profesional como doméstico.

### EFFECTO ESTÉTICO

Su alta calidad garantiza un excelente nivel de acabado, con la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en situaciones de elevada exposición.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| APLICACIÓN                | Rodillo de pelo, brocha                                                                       |
| SOORTE                    | Hierro, acero galvanizado, aluminio, aleaciones, madera, plástico (adecuadamente pretratados) |
| RENDIMIENTO               | 10-12 m <sup>2</sup> /l por capa                                                              |
| BRILLO                    | Brillo: 30-40                                                                                 |
| SECADO                    | Repintable: 4-6 h - Secado completo: 5 días                                                   |
| DILUCIÓN                  | 5-10% en volumen con Aguarrás VD100, Diluyente Inodoro, Diluyente S800                        |
| CONDICIONES DE APLICACIÓN | Temperatura de aplicación: +5 °C a +30 °C                                                     |

Para obtener más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para su descarga en el sitio [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it).

## COLORES DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO



NERO

La gama puede ampliarse con las tonalidades de las cartas de colores Area 115, Spazio 100, Tintoretto, Tucano, Urban Habitat 360, RAL y NCS mediante el sistema Arreghini Colors 16. La carta de colores está disponible en los distribuidores de Cap Arreghini.



ENVASES: 0,75 L - 2,5 L



**CAP ARREGHINI SpA**

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

[info@caparreghini.it](mailto:info@caparreghini.it) - [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



[www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)

