

Antiruggine

Antióxido sintético



Imprimación al disolvente adecuada para prevenir la corrosión de soportes metálicos ferrosos tanto en interiores como en exteriores. Es apta para sistemas de pintado de elementos nuevos o en mantenimiento, expuestos a agentes particularmente corrosivos. Con alta adherencia, nivelación y poder de relleno, proporciona un anclaje sólido a las pinturas y potencia su poder cubriente.

Indicada para la protección de estructuras y objetos ubicados en interiores y exteriores, como barandillas, marcos metálicos, rejas y cancelas.

Línea **LASURCAP**



ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
ALTA ADHERENCIA EN SOPORTES
METÁLICOS FERROSOS
SECADO RÁPIDO



ALTA UNIFORMIDAD ESTÉTICA
ESPOSOR UNIFORME



FÁCIL DE APLICAR
PODER DE RELLENO Y COBERTURA
DILUIBLE CON TREMENTINA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Antiruggine

Antióxido sintético

COMPOSICIÓN

Está formulado a base de resinas alquídicas modificadas en fase de disolvente y pigmentos anticorrosivos seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Su composición garantiza una excelente adherencia sobre el metal, creando

un efecto barrera que asegura buena impermeabilidad al agua y un óptimo efecto antioxidante. Se caracteriza por un secado rápido que permite una ejecución ágil de la pintura.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para la protección, en ámbito doméstico y profesional, de

elementos de hierro nuevos, oxidados o previamente pintados, expuestos a agentes particularmente corrosivos. Al ser un producto de imprimación, siempre debe ser recubierto con un sistema de acabado sintético.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APPLICAZIONE	Pincel, pulverización
SUPPORTO	hierro nuevo o oxidado (adecuadamente preparado)
RESA	11-13 m ² /l por capa
ESSICCAZIONE	Repintable sobre sí mismo: 1 h, repintable con acabado: 12 h, secado completo: 5 días
DILUIZIONE	0-15 % en volumen con trementina VD100
CONDIZIONE IN APPLICAZIONE	Temperatura: +5 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO

ENVASES: 0,5L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

