



STOP
AL MOHO



A1- B1- C1
Tus aliados
de la higiene



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

ALERGIAS



LAS CAUSAS DE LA FORMACIÓN DE MOHO

- EXCESO DE HUMEDAD EN EL AIRE
- POCA VENTILACIÓN
- PAREDES FRÍAS Y PUENTES TÉRMICOS
- INFILTRACIONES DE AGUA
- ESCASO AISLAMIENTO TÉRMICO

LOS DAÑOS

El moho, además de ser antiestético y perjudicial para la estructura de los muros, influye negativamente en la calidad del confort habitacional, poniendo en riesgo la salud de las personas que habitan en el lugar, especialmente en sujetos vulnerables como niños, ancianos, alérgicos y asmáticos.

El contacto prolongado con el moho puede provocar irritaciones molestas en la piel y las mucosas, llevando a menudo a alergias desagradables y peligrosas.

Por este motivo, para combatirlo eficazmente, se recomienda actuar de inmediato tan pronto como aparezca, utilizando productos específicos.

CAP Arreghini ha desarrollado una línea de productos dedicada a eliminar el moho en profundidad y a prevenir su reaparición.

ELIMINAR EL MOHO Y HABITAR EN AMBIENTES SANOS SE VUELVE IMPORTANTE PARA LA SALUD FÍSICA, AYUDANDO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.

IRRITACIONES DE LA PIEL



DIFICULTAD RESPIRATORIA



CICLO DE APLICACIÓN

FASE 1 HIGIENIZA



Tratar la superficie con A1 - B1 - C1 según la necesidad, aplicando directamente sobre la zona contaminada y las áreas circundantes el producto elegido.

Para eliminar el moho y cubrir la mancha

A1: aplicar el producto listo para usar, pulverizando sobre la zona a tratar, cuidando de cubrir las manchas oscuras formadas y dejar actuar hasta el secado completo. También puede utilizarse de forma preventiva, aplicando el producto cada seis meses en las áreas donde podría formarse moho.

Para eliminar el moho en profundidad

B1: aplicar el producto listo para usar mediante pulverización/pincel/rodillo sobre la zona a tratar y dejar actuar de 5 a 8 horas para obtener una limpieza superficial suficiente para resolver problemas de mediana intensidad, y hasta 24 horas para una acción más profunda, necesaria en presencia de moho muy arraigado.

Limpiar y retirar: después de la aplicación, con la superficie seca, eliminar los posibles residuos usando un paño húmedo y, si la pared lo requiere, frotar enérgicamente con una esponja abrasiva para eliminar el material más resistente.

Para remover el moho y restaurar el aspecto estético original de la superficie

C1: aplicar el producto listo para usar mediante pulverización/pincel/rodillo sobre la zona a tratar y dejar actuar durante aproximadamente 30 minutos.

Limpiar y retirar: después de la aplicación, con la superficie seca, eliminar los posibles residuos usando un paño húmedo.

ADVERTENCIA

Es importante no intentar eliminar el moho de la superficie antes de haber tratado la zona con los productos A1, B1, C1, ya que las esporas podrían dispersarse. Esperar 5-8 horas antes de realizar la eliminación del moho, de manera que el producto penetre y actúe en profundidad.

FASE 2 CREA UNA BARRERA CONTRA EL MOHO

Una vez eliminado y retirado el moho, es importante restaurar la pared con pinturas específicas que, gracias a su formulación, **crean una barrera contra hongos y bacterias**, evitando así su reaparición.

La línea SANACAP de CAP Arreghini incluye pinturas al agua antimohos lavables y transpirables, adecuadas para proteger los ambientes interiores según las diferentes necesidades. Las paredes, de hecho, no son todas iguales, por lo que es importante pintar los espacios con el producto adecuado para obtener **un resultado definitivo y duradero en el tiempo**.

GRADIENTE ACTIVE es la pintura al agua **termoaislante específica para contrarrestar la formación de condensación y moho**, higienizando el ambiente interior y garantizando un resultado estético excepcional con un acabado aterciopelado. Está indicada para la protección de locales con alta concentración de vapor de agua, como baños sin ventanas, cocinas y lavanderías.



SANA ACTIVE es la pintura al agua lavable, diseñada para **proteger los ambientes** del hogar donde se requiere una elevada resistencia a los lavados y una acción **higienizante duradera en el tiempo**. Es ideal para su aplicación en espacios amplios, donde ofrece el máximo rendimiento antirreflectante.



2000 TIX ACTIVE es la pintura al agua altamente transpirable, **higienizante y antigoteo**, evitando molestos salpicaduras durante la aplicación, con función específica **antimohos** adecuada para ambientes húmedos y poco ventilados. Es ideal para la protección duradera de superficies con alta concentración de vapor, como cocinas, baños y locales húmedos en general.



CAPWHITE ACTIVE es la pintura al agua transpirable con **función específica antimohos**, higienizante, agradable y fácil de aplicar gracias a su alto nivel de blancura y elevada cobertura. Su uso permite **proteger las paredes del moho en ambientes húmedos** y poco ventilados.



Todos los productos Active están certificados en clase A+.

Es posible utilizar cualquier pintura al agua para interiores de la gama CAP Arreghini, añadiéndole A10, aditivo antimohos, para la realización de sistemas de pintado resistentes al moho.



A1

TRATAMIENTO ANTIMOHOS PARA INTERIORES

Es una solución acuosa higienizante antimohos, pigmentada, elegida por su amplia acción contra diversas especies de moho y por su baja toxicidad y ausencia de olores residuales desagradables. Está indicada para intervenciones localizadas en interiores **para la cobertura de manchas de moho.**

- **SOLUCIÓN FUNGICIDA PARA SUPERFICIES MURALES**
- **ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE MOHOS, EVITANDO SU REPARACIÓN**
- **COBERTURA DE LA CAPA INFESTADA**
- **NO EMITE OLORES DESAGRADABLES**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda su uso en pequeñas superficies infestadas por moho, para restaurar su apariencia original. Gracias a su poder cubriente, puede aplicarse sin necesidad de repintar completamente las paredes. En tal caso, el efecto debe considerarse temporal.

DATOS TÉCNICOS

SUPERFICIES DE APLICACIÓN:	MURALES INTERIORES
APLICACIÓN:	Pulverización
DILUCIÓN:	Listo para usar
SECADO:	5-8 h
RENDIMIENTO:	10-12 m ² /l
COLOR:	Blanco
ENVASE:	0,75 L



B1

HIGIENIZANTE PARA SUPERFICIES MURALES INTERIORES Y EXTERIORES

Es una solución acuosa higienizante antimohos, incolora, a base de fungicidas solubles en agua, de baja toxicidad e inodora, para aplicar con el fin de asegurar **la eliminación preventiva de los mohos existentes.**

- **SOLUCIÓN TRANSPARENTE FUNGICIDA PARA SUPERFICIES MURALES**
- **ESPECÍFICA PARA LA ELIMINACIÓN DE MOHOS, EVITANDO SU REPARACIÓN**
- **EFICAZ TAMBIÉN EN EXTERIORES, ACTUANDO EN PROFUNDIDAD**
- **NO EMITE OLORES DESAGRADABLES**

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda su uso como tratamiento desinfectante de superficies murales dentro de un sistema antimohos para interiores o en el sistema antimohos y antialgas para exteriores, para asegurar la eliminación profunda de los mohos existentes.

DATOS TÉCNICOS

SUPERFICIES DE APLICACIÓN:	MURALES INTERIORES O EXTERIORES
APLICACIÓN:	Pulverización, Rodillo, Pínel
DILUCIÓN:	Listo para usar
SECADO:	5-8 h
RENDIMIENTO:	8-10 m ² /l
COLOR:	Incoloro
ENVASE:	1 L - 5 L - 25 L

ANTES



DESPUÉS



C1



AMBIENTE SANO VIDA SANA

HIGIENIZANTE BLANQUEADOR CON CLORO ACTIVO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Es una solución higienizante incolora a base de cloro activo concentrado, que actúa de forma instantánea sobre superficies interiores y exteriores, contra mohos, hongos y algas, eliminando cualquier rastro e impidiendo su proliferación. **Elimina el moho blanqueando las manchas superficiales ennegrecidas.**

- SOLUCIÓN HIGIENIZANTE PARA PAREDES
- ELIMINA RÁPIDAMENTE BACTERIAS, MOHOS, HONGOS Y ALGAS
- EFECTO BLANQUEADOR EN POCOS MINUTOS
- RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se recomienda su uso en pequeñas superficies infestadas por moho para restaurar su apariencia original, sin necesidad de repintarlas. En tal caso, el efecto debe considerarse temporal. También es excelente para la restauración estética de las juntas entre azulejos en baños, cocinas, sótanos, piscinas y en todos aquellos lugares que, debido a la alta humedad, presentan este tipo de fenómeno.

DATOS TÉCNICOS

SUPERFICIES DE APLICACIÓN: MURALES INTERIORES O EXTERIORES

APLICACIÓN: Pulverización, Rodillo, Pincel

DILUCIÓN: Listo para usar

SECADO: 5-8 h

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l

COLOR: Incoloro

ENVASE: 0,750 L - 5 L - 25 L





CAP ARREGHINI SpA ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Asistencia

Para más información técnica:

Correo: assistentatecnica@caparreghini.it

Tel. 0421-278184

Síguenos en



www.caparreghini.it

