

Special UV Tix Gel

Acabado tix con efecto cera a base de disolvente



Barniz de acabado en gel efecto encerado, satinado, disponible en la versión incolora o transparente coloreada, de altísima calidad, adecuado para sistemas de pintado de larga duración en elementos de madera tanto en interior como en exterior, que garantiza elevadas resistencias mecánicas, a la intemperie y a los rayos UV. Sus características de adecuada elasticidad, poder de relleno y resistencia al rayado generan una película estable, resistente incluso a las solicitudes debidas a la variación dimensional del soporte por el cambio de las condiciones climáticas.

Destinado a la protección de estructuras situadas en el exterior como vallas, puertas, aleros, pérgolas, machihembrados, jardineras, cenadores, vigas, carpinterías y verandas.

Línea **NOVOLEGNO**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**
MÁXIMA DURACIÓN DEL COLOR EN EL
EXTERIOR



**RESISTENCIA A LOS RAYOS UV Y A
LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS**
IMPERMEABILIDAD AL AGUA
ALTO ESPESOR
EXCELENTE ADHESIÓN
ALTA ELASTICIDAD



ACABADO HOMOGÉNEO
ESPESOR UNIFORME



FÁCIL DE APLICAR
TIXOTRÓPICO, NO GOTEA NI
SALPICA
ÓPTIMA NIVELACIÓN Y
COBERTURA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Special UV Tix Gel

Acabado tix con efecto cera a base de disolvente

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas alquídicas de aceite largo en fase disolvente, óxidos de hierro transparentes resistentes a la luz y absorbentes UV.

CARACTERÍSTICAS

Special UV Tix Gel es un acabado satinado con efecto encerado que garantiza un excelente nivel de acabado con la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en condiciones

de fuerte exposición y ambientes severos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la decoración y protección contra los agentes atmosféricos de estructuras nuevas o en mantenimiento a base de soportes de madera de diferentes especies, en ambientes rurales, marinos o industriales. Sus propiedades de buena nivelación, baja tendencia al descuelgue, espesor uniforme y cubrición de aristas lo hacen fácilmente aplicable

tanto en el ámbito profesional como en el doméstico.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su composición, el acabado resulta compacto y homogéneo, con un efecto cera de aspecto satinado. Está disponible en coloraciones semitransparentes, que dejan visible la veta de la madera, obtenidas con pigmentos minerales micronizados de alta resistencia a la luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Pincel
SOPORTE	Pretratado, adecuadamente lijado, libre de aceites y resinas
RENDIMIENTO	10-12 m ² /l por capa
BRILLO	±35
RESIDUO SECO	58-62% en peso
SECADO	Recubrible 36 h, completo 5 días
DILUCIÓN	Listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura +5 °C +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



070 S INCOLORE



027 S NOCE



071 S PINO



078 S QUERCIA



080 S CASTAGNO

*El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carta Novolegno. La carta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy