

Capwhite Active

Pintura al agua transpirable antimohos con alta cobertura y alto punto de blanco



Pintura mural a base de agua para interiores, antimoho, con alta transpirabilidad, alto punto de blanco, fácilmente aplicable, con tiempos de secado que permiten un rápido uso de los espacios; ideal para uso profesional, con alta compatibilidad, excelentes propiedades de adhesión, poder cubriente y cobertura sobre distintos tipos de soporte.

Está aditivada con un fungicida para asegurar resistencia a la agresión de mohos en paredes, eficaz contra diversas especies e insoluble en agua, característica que contribuye a mantener la superficie tratada íntegra y duradera por largo tiempo.



línea **SANACAP**



**ALTA TRANSPIRABILIDAD
ANTIMOHO
ACCIÓN FUNGICIDA DE LARGA DURACIÓN**



**ALTO PUNTO DE BLANCO
ACABADO MATE Y CUBRIENTE**



**RESISTENTE A LA SUCIEDAD
ALTA CAPACIDAD DE RELLENO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Capwhite Active

Pintura al agua transpirable antimohos con alta cobertura y alto punto de blanco

COMPOSICIÓN

Producto libre de APEO formulado con resinas a base de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural a base de agua para interiores, con alta transpirabilidad, alto punto de blanco, fácilmente aplicable, con tiempos de secado que permiten un rápido uso de los espacios; ideal para uso profesional,

con alta compatibilidad, excelentes propiedades de adhesión, poder de relleno y cobertura sobre distintos tipos de soporte.

CAMPO DE APLICACIÓN

Apta para la decoración y protección con excelentes resultados estéticos y costes reducidos, sobre distintos tipos de soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversa composición (cemento, base de cal, premix), hormigón y fibrocemento,

placas de yeso, revestimientos de estuco y pinturas antiguas, y en todos los casos en los que se desee un mantenimiento rápido y económico.

EFFECTO ESTÉTICO

Su calidad permite obtener la solución estética y técnica para las diferentes necesidades de pintura con un buen nivel de acabado; proporciona una película con baja retención de polvo y fácil de limpiar con una esponja húmeda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, brocha, pulverización
SOPORTE	Exento de polvo, correctamente pretratado
RENDIMIENTO	8-10 m ² /l por capa
GLOSS	< 5
RESIDUO SECO EN PESO	65-69 % en peso
SECADO	Repintable a las 4-6 h, secado completo 5 días
DILUCIÓN	Rodillo, brocha: 20-30 % con agua en volumen Pulverización airless: 0-10 % con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura: +5°C a +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consultar la ficha técnica descargable en la página web: www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

BLANCO

ENVASES: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con sistema certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

