

Chromocap W

Imprimación al agua con alto poder antioxidante



Imprimación a base de agua adecuada para prevenir la formación de óxido en soportes metálicos, apta para los sistemas de pintura de objetos ubicados en exteriores o interiores. Gracias a su alta adherencia, puede usarse como imprimación de unión sobre acero galvanizado, aluminio, plástico, aleaciones ligeras y fibra de vidrio. Garantiza una aplicación inodora y asegura un bajo impacto ambiental, preservando el bienestar y la seguridad de los usuarios.

Ideal como primera capa en el ciclo de pintado con acabados pigmentados a base de agua o disolvente. Se utiliza para la protección de estructuras y objetos situados en exteriores e interiores, como barandillas, radiadores, rejas, techos de fibra de vidrio, maquinaria agrícola, mesas y sillas.

Línea **LASURCAP**



**ELEVADA RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN
ALTA ADHERENCIA
EN DIFERENTES SOPORTES
ADHERENCIA DIRECTA SOBRE ZINC
SECADO RÁPIDO**



**ALTA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME**



**RECUBRIBLE CON PRODUCTOS A BASE
DE AGUA Y DISOLVENTE
FÁCIL DE APLICAR
RESISTENTE A GOTEOS
PROTEGE LA SALUD Y EL MEDIO
AMBIENTE**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Chromocap W

Imprimación al agua con alto poder antioxidante

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas éster-epoxi en dispersión acuosa y pigmentos pasivantes.

CARACTERÍSTICAS

Una vez aplicado, crea una película elástica y resistente a las variaciones dimensionales del soporte, formando una barrera con buena impermeabilidad al agua y efecto antioxidante. Se

caracteriza por un secado rápido que permite una aplicación veloz de la pintura. Al ser inodoro, es especialmente indicado para aplicaciones en interiores con poca ventilación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para la protección, tanto en el ámbito doméstico como profesional, de objetos metálicos nuevos o en fase de mantenimiento expuestos a agentes


altamente corrosivos. También puede usarse como imprimación de adhesión para las capas posteriores de pintura. Gracias a su composición y versatilidad, puede recubrirse con productos a base de disolvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Pincel, pulverización, rodillo
SOPORTE	Metal, acero galvanizado, aleaciones ligeras, plástico, fibra de vidrio
RENDIMIENTO	13-15 m ² /l para 35 µm secos
SECADO	Recubrible 8h, completo 5 días
DILUCIÓN	Hasta 7% en volumen con agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura +5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



RAL 7035

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy