

Classic W

Imprimación protectora a base de agua



Impregnante al agua para madera, disponible en versión incolora o transparente coloreada, altamente penetrante y de fácil aplicación, con un acabado que resalta la veta de la madera. Garantiza una aplicación inodora y asegura un bajo impacto ambiental, preservando el bienestar y la seguridad de los usuarios.

Destinado a la protección de estructuras y objetos de madera situados en exterior e interior, como vigas de ático, cercas, cenadores, carpintería, puertas, cornisas, mobiliario urbano, muebles de jardín, vigas y tablones.

Línea **NOVOLEGNO**



**EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**
PENETRA EN PROFUNDIDAD
NUTRE Y PROTEGE LA MADERA



RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA
UNIFORMIDAD DEL TONO



FÁCIL DE APLICAR
INODORO
BAJO IMPACTO AMBIENTAL



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Classic W

Imprimación protectora a base de agua

COMPOSICIÓN

Producto a base de agua, formulado con resinas sintéticas y óxidos de hierro transparentes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico como profesional, como primera capa sobre superficies en

bruto de diferentes especies de madera, de elementos situados en interior y exterior. Se caracteriza por propiedades de adecuada extensión y deslizamiento, que permiten una fácil aplicación con pincel, flow-coating, impregnadoras e inmersión. Para la máxima protección en exterior, en condiciones de fuerte exposición a agentes atmosféricos y

rayos solares, el producto debe aplicarse como primera capa y superponerse con acabado acrílico en el ciclo de pintura semitransparente. Al ser inodoro, es particularmente indicado para aplicaciones en ambientes poco ventilados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	pincel, spray, inmersión, impregnadoras, flow-coating
SOPORTE	superficie en bruto o pretratada, adecuadamente lijada
RENDIMIENTO	11-13 m ² /l por capa
SECADO	al tacto 4-6 h, completo 24 h
DILUCIÓN	listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +10°C +30°C, humedad del aire < 65%

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparregghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



BIANCO W



070 W INCOLORE



077 W DOUGLAS



071 W PINO



078 W QUERCIA



080 W CASTAGNO




073 W NOCE SCURO



027 W NOCE



081 W CILIEGIO



079 W NOCE ANTICO



072 W NOCE CHIARO



075 W MOGANO

*El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carpeta Novolegno al agua. La carpeta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L - 20L - 25L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparregghini.it - www.caparregghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparregghini.it

made in Italy