

Impregnante antimoho y antitermitas para madera

CARACTERÍSTICAS Impregnante antimoho y antitermitas para madera a base de agua, indicado para su aplicación en madera situada sobre el suelo y sin contacto con el agua, para la protección preventiva contra insectos, termitas, hongos que provocan el azulado y la caries parda.

Está destinado al tratamiento preventivo y es adecuado para las clases de uso 2 y 3 (UNI EN 335). Se puede aplicar de forma manual o industrial, tanto en exteriores como en interiores.

COMPOSICIÓN Producto a base de resina sintética en emulsión acuosa con IPBC y permetrina.

Ingredientes activos (Reg. UE 528/2012):

3-yodo-2-propinilbutilcarbamato (CAS 55406-53-6) 0,75 g/100 g

Permetrina (ISO) (CAS 52645-53-1) 0,25 % g/100 g

Estado físico: líquido

Tipo de formulación: AL + SL

Titular de la autorización: Troy Chemical Company BV, Poortweg 4C, 2612PA Delft, Países Bajos. Número de autorización: IT/2024/00988/MRP

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

RESIDUO SECO EN PESO
SECADO

VALOR

6 %

Sin polvo en 1 h (23 °C, 50 % de
humedad relativa)

Seco al tacto y apto para repintar en
24 h

PESO ESPECÍFICO

1,01 kg/l

ALMACENAMIENTO

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos no objetivo.

No almacenar cerca de alimentos, bebidas ni piensos para animales.

Vigencia: 18 meses.

Conservar a una temperatura inferior a 35 °C. Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Proteger de las heladas. Proteger de la luz. Los envases abiertos deben cerrarse con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.

ELIMINACIÓN

Este producto y su envase deben eliminarse de forma segura como residuos peligrosos. El producto recogido durante la aplicación que no se reutilice debe eliminarse de forma segura como residuo peligroso. Elimina el envase y el producto no utilizado de acuerdo con la normativa local. Si es necesario, consulta a un operador especializado en la eliminación de residuos o a la autoridad local.

COLORES

Incoloro.

USO

Uso profesional, no profesional e industrial.

Ejemplos de elementos que pueden tratarse: ventanas, puertas exteriores, revestimientos, vallas, marquesinas.

No utilices el producto en madera o estructuras de madera destinadas a uso interior, salvo en marcos de ventanas y puertas exteriores. Dada la especial sensibilidad de los gatos a la permetrina, el producto solo debe aplicarse sobre madera en zonas en las que se pueda descartar el contacto de los gatos con la madera tratada.

Durante la aplicación y el secado, la temperatura debe ser superior a 5 °C y la

Impregnante antimoho y antitermitas para madera

humedad relativa inferior al 80 %. La temperatura óptima para la aplicación y el secado oscila entre 15 °C y 30 °C. Las maderas ricas en extractos y las condiciones ambientales adversas pueden ralentizar el secado.

Mezclar el producto antes de su uso.

Evita el contacto con la piel y los ojos. Lávate las manos y la cara después de aplicar y utilizar el producto, y antes de comer, beber o fumar.

No diluir (listo para usar). Aplicar el producto sobre la madera con una brocha o un rodillo. Tiempo de secado: seco al tacto y listo para el acabado tras unas 24 horas.

Limpieza de las herramientas: utilizar agua y jabón neutro.

Con una dosis de aplicación de 100 ml/m², el producto protege la superficie de la madera contra la formación de manchas azuladas en madera con una resistencia a los hongos de moderada a leve según la norma EN 350:2016: Clase de durabilidad (DC) 3-4.

No utilizar en madera que pueda entrar en contacto directo con alimentos, piensos o animales. Es necesario aplicar un acabado. El acabado no debe contener conservantes para madera ni para películas. El acabado debe mantenerse en buen estado.

No utilizar cerca de animales domésticos o de granja. No utilizar ni aplicar directamente sobre alimentos, piensos o bebidas, ni cerca de ellos, ni sobre superficies o utensilios que puedan entrar en contacto directo con alimentos, piensos, bebidas y animales domésticos, en particular gatos. Mantener alejadas de las superficies o zonas tratadas a las personas que no participen en la aplicación, a los niños y a los animales domésticos (en particular a los gatos) hasta que se haya secado por completo. No aplicar cerca de masas de agua superficiales.

Durante la aplicación del producto (sobre la madera) y mientras se secan las superficies, evite contaminar el medio ambiente. Cualquier derrame del producto debe contenerse cubriendo el suelo (por ejemplo, con una lona) y eliminarse de forma segura.

HERRAMIENTAS

Uso no profesional: brocha, rodillo

Uso profesional: brocha, rodillo, inmersión manual

Uso industrial: pulverización automatizada, inmersión automatizada, inmersión manual, recubrimiento por flujo, instalaciones de doble vacío/baja presión

DILUCIÓN

Listo para usar.

CONSUMO

Contra los hongos que provocan el azulado: 100 ml/m²

Contra la caries: 130-140 ml/m²

Contra insectos y termitas: 100 ml/m²

RENDIMIENTO

10 m²/l (consumo 100 ml/m²)

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+15 °C +30 °C

(temperatura óptima de aplicación)

SISTEMA DE

1.1 Lijar la madera con papel de lija de grano 180-220 y aplicar *Classic W R11*

Impregnante antimoho y antitermitas para madera

PINTURA

en la cantidad prevista;

- 1.2 Transcurridas 24 horas, cepillar o lijar con papel de grano 240-280 y aplicar un acabado siguiendo las instrucciones indicadas en la ficha técnica correspondiente.

Posibles acabados: *Ecoplast W300 Tix AC, Special W Matt, Ecoplast 1000 Satinado*

Mantenimiento: seguir las indicaciones que figuran en la ficha técnica del acabado.

PUNTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES ADVERTENCIAS

Impregnante sintético antimohos/antigallinas al agua para madera; garantiza protección contra los hongos que provocan el azulado y contra los insectos; con un contenido de sólidos del 6 % y un consumo de 100 ml/m².

Para realizar el trabajo a la regla del arte, es imprescindible seguir las instrucciones para la preparación de la superficie que figuran en los manuales CAP Arreghini.

Los datos técnicos se han determinado en las condiciones ambientales especificadas. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre una operación y otra pueden variar. La información técnica aquí contenida es de carácter orientativo.

Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la obra concreta.

Información para profesionales

Utilizar guantes de protección resistentes a los agentes químicos durante la manipulación del producto, conformes a la norma europea EN 374 o equivalente.

El titular de la autorización deberá especificar el material de los guantes en la información sobre el producto. Se debe llevar un traje de protección (tipo 6, EN 13034 o equivalente).

Queda sin perjuicio la aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y de otras normativas de la Unión en materia de salud y seguridad en el trabajo.

PRIMEROS AUXILIOS/Medidas de intervención:

EN CASO DE INGESTIÓN: Si aparecen síntomas, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese la piel con agua. Si aparecen síntomas, póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico.

La permetrina puede provocar parestesia (sensación de ardor y hormigueo en la piel sin irritación). Si los síntomas persisten: acuda a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Si aparecen síntomas, enjuague con agua.

Quítese las lentes de contacto si le resulta fácil hacerlo. Póngase en contacto con un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o con un médico.

EN CASO DE INALACIÓN: Si aparecen síntomas, ponte en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. Cuando acudas al médico, ten a mano el envase o la etiqueta del producto.

Este producto contiene permetrina, que es peligrosa para las abejas.

LOS CONSERVANTES DE LA MADERA DEBEN UTILIZARSE CON PRECAUCIÓN. LEA LA ETIQUETA Y LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

FICHA TÉCNICA
CLASSIC W R 11
W2368CC000

Impregnante antimoho y antitermitas para madera

