

Pasta colorante para impregnantes y acabados

CARACTERÍSTICAS Producto semiacabado consistente en un tinte en dispersión acuosa para exteriores e interiores, a base de pigmentos micronizados muy resistentes a la intemperie y a la luz.

COMPOSICIÓN Colorante en dispersión acuosa a base de pigmentos micronizados

PROPIEDADES	VALOR	MÉTODO
RESIDUO SECO EN PESO	27-42%	Interior PF25

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
PESO ESPECÍFICO	1150-1400 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES Negro, rojo, amarillo.

EMPLEO Se utiliza introducido en impregnantes o acabados acrílicos y poliuretánicos diluibles en agua, para modificar colores existentes o crear colores nuevos. El porcentaje de uso varía del 2-3% en los productos de acabado al 10-15% en el producto de impregnación.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.