

Pasta colorante para impregnantes y acabados

CARACTERÍSTICAS Producto semiacabado consistente en una dispersión oleosa en disolvente, para uso en exteriores e interiores, a base de pigmentos micronizados muy resistentes a la intemperie y a la luz.

COMPOSICIÓN Dispersión oleosa de colorantes en disolvente a base de pigmentos micronizados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	RESIDUO SECO EN PESO	VALOR	MÉTODO
		073 Nogal oscuro: 33-37%.	Interior PF25
		Amarillo, Rojo: 41-45%.	
		Negro: 48-52	

ESPECIFICACIONES	PESO ESPECÍFICO	VALOR	MÉTODO
		900-1150 g/l	PF3 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES Amarillo, Rojo, Negro, 073 Nogal oscuro.

EMPLEO Se utiliza introducido en agentes de impregnación o acabados alquídicos sintéticos con base de disolvente, para modificar colores existentes o crear nuevos colores. El porcentaje de uso varía del 2-3% en los productos de acabado al 10-15% en el producto de impregnación.

DILUCIÓN Listo para usar.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.