

Corroblock

Imprimación anticorrosiva epoxi



Imprimación al disolvente adecuada para prevenir la corrosión de soportes de hierro. Gracias a su excelente adhesión, es apta como primer de anclaje sobre soportes de hierro galvanizado, aluminio, aleaciones ligeras, plástico y fibra de vidrio. Con un excelente poder de relleno, nivelación y cobertura, garantiza un sólido anclaje para los esmaltes y potencia su capacidad de cubrición.

Indicada para la protección de estructuras y objetos tanto en exteriores como interiores, como barandillas, marcos de ventanas, rejas, cisternas, equipos agrícolas y maquinaria industrial.

Linea **LASURCAP**



ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
ALTA ADHESIÓN SOBRE DIVERSOS SOPORTES
ADHESIÓN DIRECTA SOBRE ZINC
SECADO RÁPIDO



ALTA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME



ADHESIÓN DIRECTA SOBRE DIVERSAS SUPERFICIES
PODER DE RELLENO Y COBERTURA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Corroblock

Imprimación anticorrosiva epoxi

COMPOSICIÓN

A base de resinas éster-epoxi, cargas seleccionadas y pigmentos pasivantes a base de fosfatos de zinc.

CARACTERÍSTICAS

Una vez aplicado, crea una película elástica y resistente a las variaciones

dimensionales del soporte debidas a los cambios de condiciones climáticas.

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para la protección de elementos metálicos nuevos o en mantenimiento, expuestos a agentes altamente corrosivos. Gracias a su

composición y versatilidad, puede ser recubierto con esmaltes de secado rápido, esmaltes alquídicos y esmaltes poliuretánicos bicomponentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	brocha, rodillo, pulverización
SOORTE	hierro nuevo o oxidado, hierro galvanizado, plástico, fibra de vidrio, aleaciones ligeras (adecuadamente preparados)
RENDIMIENTO	6,5-8 m ² /kg por capa (60 µm secos)
SECADO	reaplicable a las 24 h, completo en 5 días
DILUCIÓN	pulverización: 5-10 % con Disolvente Nitro NV 5000 rodillo, brocha: 5-10 % Disolvente S800
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura: +5°C a +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



WEISS



SCHWARZ



RAL 3009



RAL 7001

ENVASES: 0,5Kg - 1Kg - 3Kg



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy