

CARACTERÍSTICAS

Enlucido para interiores con función decorativa y de relleno. Se adhiere a diferentes materiales y se caracteriza por una buena trabajabilidad.

Pasta compuesta de cargas y aglutinantes especiales que confieren al producto una gran dureza y un secado rápido. Esta composición permite alisar, lijar y pulir con facilidad. Debido a estas características, *Decor Stucco* es excelentemente adecuado para obtener un revestimiento de "estilo veneciano".

COMPOSICIÓN

A base de resinas sintéticas en dispersión acuosa y áridos seleccionados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ADHERENCIA SOBRE DISTINTOS MATERIALES	BUENA	MÉTODO Interior PF16
SECADO	Superadherente 12 h Completar 5 días	PF2 interno
RESIDUO SECO EN PESO PESO ESPECÍFICO	76-80 % 2100 - 2200 g/L	Interior PF25

ALMACENAMIENTO

El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES

Blanco.

EMPLEO

Es adecuado para la decoración y protección de diferentes soportes, nuevos o en mantenimiento, como enlucidos de diversas composiciones (cemento, a base de cal, premezclados), hormigón y fibrocemento, cartón yeso, enlucidos de estuco y pinturas antiguas en todos los casos en que se requiera un producto con un resultado estético particular.

Las herramientas se lavan con agua inmediatamente después de su uso.

HERRAMIENTAS

Llana de acero inoxidable, Espátula de acero inoxidable.

DILUCIÓN

Listo para usar.

RESA

0,9-1,1 m /kg²

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

+5°C +30°C

SISTEMA DE PINTURA

Enlucidos de cemento, enlucidos de cemento-cal, enlucidos de cal hidráulica, nuevos enlucidos premezclados

1. Eliminar los restos de polvo, rellenar con *Stucco Light* si es necesario;
2. Realice un alisado con *Decor Stucco* para igualar el sustrato;
3. Transcurridas unas 12 horas, aplique otra capa para nivelar la superficie;
4. Transcurridas unas 12 horas, lijar para eliminar cualquier imperfección; a continuación, quitar el polvo y aplicar pequeñas cantidades de material en puntos concretos, compactándolo y puliéndolo con una llana de acero inoxidable antes de que se seque por completo.

Hormigón armado, hormigón prefabricado, enlucidos de yeso, enlucidos de estuco, cartón yeso, pinturas sintéticas antiguas

1A -Prepintar con *Unifix Fine* y proceder como en los pasos 2, 3, 4.

VOZ CAPITAL

Revestimiento alisado para interiores con función decorativa y de relleno, tipo 'estuco veneziano', pulible en seco, para aplicar en varias capas con tinte utilizando una llana de 8 cm con un consumo medio de 1 kg/m².

ADVERTENCIAS

Para realizar el trabajo de forma profesional, es esencial seguir las instrucciones de preparación de superficies que figuran en los libros de CAP Arreghini.

Los datos de las especificaciones se determinaron a +23°C con un 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.

La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.