

FICHA TÉCNICA DILUYENTE DE BUTOL

Diluyente

CARACTERÍSTICAS	Diluyente adecuado para pinturas de poliuretano y acrílicas. Gracias a su equilibrada curva de evaporación, asegura una película seca uniforme e impecable.		
COMPOSICIÓN	Producto formulado con ésteres e hidrocarburos aromáticos.		
ESPECIFICACIONES			
	PESO ESPECÍFICO	VALOR 800-900 g/l	MÉTODO PF3 interno
ALMACENAMIENTO	Estabilidad 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.		
USO	Para mezclar como diluyente con productos poliuretánicos y acrílicos utilizados como imprimación y/o acabado. La dosificación varía según el sistema de aplicación y se indica en la ficha técnica de los productos correspondientes.		
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de manera profesional, es indispensable seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el libro CAP Arreghini, en el ciclo de aplicación y en la ficha técnica. La información técnica aquí contenida es de carácter indicativo. Se aconseja adaptarla a las condiciones específicas de uso. Los datos de especificación y la información técnica se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. Nuestras recomendaciones sobre el uso del producto se basan en nuestras propias observaciones y en una cuidadosa investigación. También se ha tenido en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación práctica. No obstante, debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, es imprescindible comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.		