

Dolomiti W Decking

Acabado protector a base de agua para decking y estructuras de madera en exteriores



Lasur de acabado al agua, disponible en versión incolora o transparente coloreada, adecuado para proteger el decking del desgaste del tiempo, aportando a la madera un excelente nivel de acabado con la máxima protección y resistencia del color, manteniendo visible su veta natural. La elevada elasticidad, capacidad de penetración, impermeabilidad y resistencia al desgaste garantizan una protección duradera del acabado en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos y a los rayos solares.

Destinado a la protección de estructuras situadas en el exterior de establecimientos balnearios, villas privadas, parques infantiles y resorts, como decking, muebles de jardín, juegos para niños, cenadores, bancos, vigas y carpinterías, así como estructuras de madera de todo tipo.

Línea **NOVOLEGNO**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**

**MÁXIMA DURACIÓN DEL COLOR
EN EL EXTERIOR**



**ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS**

**ALTA PROTECCIÓN CONTRA
LOS RAYOS UV**

**ALTA ADHESIÓN EN AMBIENTES
HÚMEDOS**

EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA



**ACABADO HOMOGÉNEO
RESALTA LAS VETAS DE LA MADERA**



**NO NECESITA FONDO
ÓPTIMA NIVELACIÓN Y
CUBRICIÓN**

**FÁCIL DE APLICAR, NO GOTEA
FÁCIL MANTENIMIENTO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W Decking

Acabado protector a base de agua para decking y estructuras de madera en exteriores

COMPOSICIÓN

Producto al agua a base de resinas acrílicas y alquídicas de aceite largo y óxidos de hierro transparentes.

CARACTERÍSTICAS

Dolomiti W Decking penetra en profundidad en la madera reforzando las fibras y aumentando su resistencia a las sollicitaciones mecánicas. Apto para aplicaciones duraderas en el tiempo, tanto en exterior como en interior, sobre estructuras nuevas o en mantenimiento.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la decoración y protección frente a los agentes atmosféricos de estructuras de madera de diverso tipo, tanto especies autóctonas como tropicales, nuevas o antiguas. Aplicable sobre elementos de alerce de cualquier tipología (alerce austríaco, siberiano, etc.). Puede utilizarse tanto en horizontal como en vertical. Su gran versatilidad lo hace apto tanto para el uso profesional como para el bricolaje.

EFFECTO ESTÉTICO

Resistente a los rayos UV, resalta la veta de la madera con un efecto estético compacto y luminoso. La madera permanece porosa y transpirable, evitando la aparición de astillamientos o descamaciones.

Gracias a su excelente nivelación y baja tendencia al goteo, permite obtener espesores uniformes con una óptima cubrición de los cantos y un acabado homogéneo estéticamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pulverización
SOPORTE	Crudo o pretratado, adecuadamente lijado
RENDIMIENTO	18-20 m ² /l por capa en función de la absorción del soporte
BRILLO	Mate
SECADO	Recubrible 12 h, completo 5 días
DILUCIÓN	Listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura +15 °C +30 °C, humedad del aire inferior al 65%

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



027 W NOCE



078 W QUERCIA



080 W CASTAGNO

**El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carta Dolomiti. La carta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy