

Dolomiti W

Imprimación de acabado cerado a base de agua



Impregnante acabado encerado al agua, disponible en versión incolora o transparente coloreada, indicado para la protección duradera de elementos de madera en exterior e interior. Crea una barrera hidrorrepelente específica con un acabado altamente resistente a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. Su elevada elasticidad, resistencia a rayaduras y al desgaste permite obtener un excelente nivel de acabado con máxima protección y durabilidad del color en exterior, incluso en situaciones de fuerte exposición y condiciones severas.

Destinado a la protección de estructuras y objetos de madera situados en exterior e interior, como balcones, vigas de ático, cenadores, cercas y carpintería.

Línea **NOVOLEGNO**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**
MÁXIMA DURABILIDAD DEL COLOR EN
EXTERIOR



IMPERMEABILIDAD AL AGUA
ELEVADA RESISTENCIA A LOS
AGENTES ATMOSFÉRICOS
ELEVADA PROTECCIÓN FRENTE A LOS
RAYOS UV



ACABADO HOMOGÉNEO
RESALTA LAS VETAS DE LA
MADERA



INODORO
NO REQUIERE IMPRIMACIÓN
EXCELENTE EXTENSIÓN Y COBERTURA
FÁCIL DE APLICAR, NO GOTEA
FÁCIL MANTENIMIENTO



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Dolomiti W

Imprimación de acabado cerado a base de agua

COMPOSICIÓN

Producto a base de agua, formulado con resinas acrílicas y óxidos de hierro transparentes.

CARACTERÍSTICAS

Dolomiti W es un impregnador acabado encerado, con elevada adhesión y poder de relleno. Sus características de alta elasticidad, resistencia a rayaduras y al desgaste permiten obtener un acabado que permanece estable y resistente incluso frente a las tensiones derivadas de la variación

dimensional del soporte debido a cambios en las condiciones climáticas. Producto de bajo impacto ambiental.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la decoración y protección frente a agentes atmosféricos de grandes estructuras de madera de diferentes especies, nuevas o en mantenimiento, en exterior e interior, en ambientes rurales, marinos o industriales. Sus propiedades de adecuada extensión, baja tendencia a goteos, espesor uniforme y cobertura de

aristas lo hacen fácilmente aplicable tanto en el ámbito profesional como doméstico. Al ser inodoro, es particularmente indicado para aplicaciones en ambientes poco ventilados.

EFFECTO ESTÉTICO

Resistente a los rayos UV, permite obtener un acabado compacto y homogéneo con efecto encerado, que resalta la veta natural de la madera. El acabado permanece estable en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	pincel
SOPORTE	superficie en bruto o pretratada, adecuadamente lijada
RENDIMIENTO	10-12 m ² /l por capa
BRILLO	±15
SECADO	al tacto 2-3 h, completo 6 h
DILUCIÓN	listo para usar
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +15°C +30°C, humedad del aire < 65%

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK



070 W INCOLORE



027 W NOCE



080 W CASTAGNO



071 W PINO



078 W QUERCIA

*El producto se puede realizar en todos los tonos presentes en la carpeta Novolegno al agua. La carpeta de colores está disponible en los distribuidores Cap Arreghini.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy