

Ecocap

Pintura plástica lavable extra mate para interiores



Pintura lavable para interiores, mate y anti-reflejo. Asegura un acabado compacto y homogéneo incluso en grandes superficies a contraluz, con la máxima facilidad de retoque. Está disponible en una amplia selección de tonos, con excelente cobertura y elevada adherencia sobre distintos tipos de soporte, sin necesidad de fijador: pinturas antiguas, placas de yeso, revestimientos de yeso, enlucidos de diversa composición, hormigón y fibrocemento, paneles de distintos materiales para stands de feria.

Ideal para su aplicación en espacios amplios donde ofrece el máximo rendimiento anti-reflejo.



línea **ECOLORA**



**ALTA RESISTENCIA AL LAVADO
EXCELENTE COBERTURA**



**ACABADO ZERO GLOSS
ANTIRREFLEJO
ALTA COBERTURA**



**BAJO IMPACTO AMBIENTAL
APLICACIÓN DIRECTA SIN FIJADOR
SECADO RÁPIDO**



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Ecocap

Pintura plástica lavable extra mate para interiores

COMPOSICIÓN

Producto libre de APEO formulado con resinas a base de acetato de vinilo/acrilato en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura mural a base de agua, lavable para interiores, con alta transpirabilidad, fácilmente aplicable, con tiempos de secado que permiten un uso rápido de los espacios; ideal para uso profesional por su alta compatibilidad, excelentes propiedades de adherencia, poder de relleno y cobertura sobre diferentes

tipos de soportes.

CAMPO DE APLICACIÓN

Apta para la decoración y protección, incluso con tonos intensos, con excelentes resultados estéticos y costes contenidos, sobre soportes nuevos o en mantenimiento, de diferentes materiales como revestimientos de diversa composición (cemento, base cal, premechidos), hormigón y fibrocemento, placas de yeso, revestimientos en estuco, pinturas antiguas, paneles de materiales diversos para stands de feria, y en todos los casos donde

se desee un mantenimiento rápido y económico.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su buena fluidez y baja tendencia a salpicaduras, asegura una aplicación limpia y precisa con herramientas manuales o mecánicas. El acabado final resulta elegante y compacto, con una opacidad que realza el efecto estético y aporta equilibrio visual a los espacios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Pincel, rodillo, pulverización airless
SOPORTE	Libre de polvo, debidamente pretratado
RENDIMIENTO	9-11 m ² /l por capa
BRILLO	< 5
RESIDUO SECO EN PESO	55-59 % en peso
SECADO	Repintable a las 3 h, completo en 10 días
DILUCIÓN	Rodillo, pincel: 15-30 % con agua en volumen Pulverización airless: 0-10 % con agua en volumen Soportes absorbentes: primera capa 70-100 % en volumen con agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura: +5°C a +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consultar la ficha técnica descargable en la página web: www.caparreghini.it

TINTE DISPONIBILI A MAGAZZINO

BLANCO

La gama de tonos se puede ampliar con las tonalidades de la carta correspondiente y de las muestras Tintoretto, Archipalette y NCS. Los tonos se pueden obtener con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 1L - 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA - ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con sistema certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

