

Relleno elastomérico fibroso

CARACTERÍSTICAS Masilla adecuada para rellenar agujeros y grietas en paredes y muros en interiores y exteriores. Es una pasta compuesta por copolímeros acrílicos elásticos y fibras sintéticas que forma un revestimiento micro-resistente a las grietas. Se seca rápida y uniformemente y no requiere tratamiento previo. Mantiene una gran elasticidad a lo largo del tiempo incluso a temperaturas inferiores a 0°C.

COMPOSICIÓN A base de resinas acrílicas de elasticidad interna, agregados seleccionados y fibras sintéticas

PROPIEDADES DEL PRODUCTO	VALOR	MÉTODO
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS	EXCELENTE	
PORTADA	BUENA	
ELASTICIDAD	EXCELENTE	
RESIDUO SECO EN PESO	68-72%	Interior PF25
SECADO	- Superpuesta 4-5h; Completa 72h	PF2 interno

ESPECIFICACIONES	VALOR	MÉTODO
SECADO	Al tacto máx. 4 h	PF2 interno

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año almacenado en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C

COLORES Blanco.

EMPLEO *El Estuco Elasto se aplica en grietas y fisuras en una o varias pasadas sin riesgo de agrietamiento. La superficie a rejuntrar debe estar limpia, seca y libre de polvo y material suelto. Se utiliza en todos los casos en que haya o se prevea que haya infiltración de agua o humedad debido a fisuras causadas por asentamiento o por otros motivos. Aplicado con refuerzo de tejido, es ideal para juntas que no se adhieren al sustrato o para reparar grietas de gran tamaño.*

HERRAMIENTAS Espátula.

DILUCIÓN Listo para usar.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

VOZ DE LICITACIÓN Masilla para rellenar agujeros y grietas en paredes y muros de interior y exterior que se aplica con espátula lista para usar.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones de preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación se determinaron a +23°C con una humedad ambiente relativa del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.
La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se recomienda comprobar la idoneidad del producto y su eficacia mediante ensayos realizados en la aplicación específica.