

Extra White

Pintura al agua hidrorrepelente lavable mate para interiores



Pintura mural lavable e hidrorrepelente al agua para interiores, caracterizada por una elevada opacidad y un buen grado de blancura. Adecuada para la decoración y protección de espacios interiores, garantiza un acabado homogéneo y uniforme, ideal para disimular las capas antiguas de pintura, incluso en grandes superficies y bajo diferentes condiciones de luz.

Ideal para la decoración y protección de ambientes interiores como cocinas, baños y salones.

Linea **ECOLORA**



ALTO PODER CUBRIENTE
BUENA RESISTENCIA AL LAVADO
SECADO RÁPIDO



ACABADO MATE
ACABADO HOMOGÉNEO



FÁCIL DE APLICAR
OPACIDAD UNIFORME TAMBIÉN EN
GRANDES SUPERFICIES



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Extra White

Pintura al agua hidrorrepelente lavable mate para interiores

COMPOSICIÓN

Producto libre de APEO a base de resinas vinilversáticas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura lavable para interiores, caracterizada por un excelente poder de relleno, cobertura y secado rápido, lo que permite completar el trabajo en poco tiempo y con un resultado estético óptimo,

asegurando la pronta habitabilidad de los espacios.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuada para la decoración y protección, con excelentes resultados estéticos y costes contenidos, de revestimientos de diversa composición, ya sean nuevos o en mantenimiento, sobre materiales como yeso, placas de cartón-yeso y otros morteros.

EFFECTO ESTÉTICO


Sus propiedades garantizan un acabado homogéneo con opacidad uniforme incluso en grandes superficies, combinando un alto rendimiento estético y técnico. Con baja retención de polvo, la película creada por Extra White resulta fácil de limpiar con esponja húmeda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rulo, brocha, pulverización
SOPORTE	cartón-yeso, diversos revestimientos y pinturas antiguas
CLASE	clase 3
RENDIMIENTO	8-10 m ² /l por capa
BRILLO	<5
SÓLIDOS	65-69 % en peso
SECADO	reaplicable 3-4 h, completo 5 días
DILUCIÓN	rulo, brocha: 20-30 % con agua en volumen pulverización Airless: 0-10 % con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	+5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica descargable en el sitio web www.caparreghini.it

TONALIDADES DISPONIBLES EN STOCK



BLANCO

La gama de tonalidades se puede ampliar con colores pastel. Los tonos se pueden elaborar con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it


made in Italy