

Gladium

Esmalte gel antióxido profesional



Esmalte brillante tixotrópico con propiedades antióxido, adecuado para la protección de objetos colocados en el exterior e interior, nuevos o en fase de mantenimiento. Gracias a su composición y a sus propiedades anticorrosivas, garantiza un fácil mantenimiento de estructuras metálicas y una elevada protección incluso en ambientes agresivos.

Es ideal para la protección de objetos de hierro, hierro galvanizado, aluminio, aleaciones y plásticos en exterior e interior, como carpinterías, barandillas, depósitos y equipos agrícolas previamente tratados.

Línea **LASURCAP**



PROTECCIÓN DURADERA EN EL TIEMPO



RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE A LOS GOLPES
ELEVADA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
CUBRIMIENTO EN LOS BORDES



ELEVADA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ESPESOR UNIFORME



EXCELENTE PINCELABILIDAD
FÁCIL DE APLICAR
TIXOTRÓPICO, NO GOTEA Y NO SALPICA
EXCELENTE NIVELACIÓN Y CUBRICIÓN



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Gladium

Esmalte gel antióxido profesional

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas alquídicas en fase disolvente, pigmentos pasivantes y pigmentos resistentes a la luz.

película que garantiza una buena impermeabilidad al agua y una elevada protección exterior frente a los agentes atmosféricos y los rayos solares.

adecuado para sistemas de pintado de diversos objetos en interior y exterior. Se puede utilizar como único producto aplicando tres capas directamente sobre el soporte metálico nuevo o en fase de mantenimiento, previa limpieza cuidadosa del objeto.

CARACTERÍSTICAS

Una vez aplicado, forma una

CAMPO DE APLICACIÓN

Está indicado para aplicaciones en entornos domésticos y profesionales,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	rodillo, pincel, pistola
SOPORTE	hierro, hierro galvanizado, aluminio, plástico (previamente tratados)
RENDIMIENTO	13-15 m ² /l espesor 45 µm secos
BRILLO	65-85
SECADO	repintable 18h, completo 5 días
DILUCIÓN	rodillo, pincel: listo para usar pistola: 0-10% en volumen con Acquaragia VD100
CONDICIONES DE APLICACIÓN	temperatura +5°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it


TONOS DISPONIBLES EN STOCK




BIANCO



NERO



RAL 1013



RAL 7035



RAL 8015



RAL 8017




RAL 6005



ROSSO VIVO AC 16



GIALLO LIMONE AC 16



VERDE VIVO AC 16



BLU AC 16

El producto se puede elaborar en todos los tonos presentes en la cartilla de colores específica, disponible en los distribuidores de Cap Arreghini. La gama de colores puede ampliarse con las tonalidades de las cartas Tintoretto, RAL y NCS.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

