

Hydrocap

Esmalte al agua de alta calidad



Esmalte a base de agua, disponible en versión brillante y satinada, adecuado para sistemas de pintura de larga duración sobre estructuras de madera, metal y plástico ubicadas en exteriores o interiores. Su alta calidad permite obtener soluciones estéticas y técnicas para diferentes necesidades de pintura, con un excelente nivel de acabado y la máxima protección y resistencia del color en exteriores, incluso en situaciones de fuerte exposición a agentes atmosféricos.

Destinado a la protección de estructuras situadas en exteriores o interiores, como mesas, barandillas, puertas, vallas, techos, maceteros, gazebos, vigas y radiadores.

Línea **LASURCAP**



**PROTECCIÓN DURADERA
EN EL TIEMPO**



**RESISTENTE A LOS AGENTES
ATMOSFÉRICOS Y A LOS RAYOS UV
ADHERENCIA DIRECTA SOBRE ZINC
PELÍCULA ALTAMENTE RESISTENTE A LA
ABRASIÓN
ALTA ADHERENCIA Y COBERTURA**



**ALTO PUNTO DE BLANCO
ALTA HOMOGENEIDAD ESTÉTICA
ACABADO QUE NO AMARILLEA
ESPESOR UNIFORME**



**ADHERENCIA EN DIFERENTES
SOPORTES
FÁCIL DE APLICAR INODORO**



ARREGGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Hydrocap

Esmalte al agua de alta calidad

COMPOSICIÓN

Producto formulado con resinas estireno-acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos seleccionados estables a la luz.

CARACTERÍSTICAS

Hydrocap está formulado con materias primas seleccionadas de bajo impacto ambiental, que garantizan la máxima resistencia a los rayos UV y protección en exteriores incluso en condiciones de fuerte exposición a los agentes atmosféricos.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para la protección de objetos nuevos o en fase de mantenimiento, ubicados en exteriores o interiores, asegurando un acabado caracterizado por alta uniformidad y gran resistencia a las condiciones climáticas y al desgaste mecánico. Sus propiedades de elasticidad y resistencia al uso generan una película que permanece estable, estética y duradera incluso frente a las variaciones

dimensionales del soporte debido a cambios climáticos. Sus propiedades de buena extensión, baja tendencia al goteo, espesor uniforme y cobertura de bordes lo hacen fácil de aplicar tanto en ámbito profesional como en bricolaje.

EFECTO ESTÉTICO

Gracias a su composición, el acabado resulta compacto y homogéneo, con una película que no amarillea.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Rodillo, pincel, pulverización
SOPORTE	Madera, metal, plástico, acero galvanizado, aluminio
RENDIMIENTO	10-12 m ² /l por capa
BRILLO	Brillante 70-80, satinado 30-40
SECADO	Recubrible 4h, completo 5 días
DILUCIÓN	5-15% con agua en volumen
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura +15°C +30°C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparreghini.it


TONOS DISPONIBLES EN STOCK

Hydrocap Lucido




BIANCO AC 16

Hydrocap Satin



BIANCO AC 16



RAL 1013



RAL 7035



NERO



RAL 6005



RAL 8016

La gama de colores se puede ampliar con las tonalidades de las cartas Tintoretto y RAL.

ENVASES: 0,750L - 2,5L



CAP ARREGHINI SpA

ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparreghini.it - www.caparreghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparreghini.it

made in Italy