

CARACTERÍSTICAS Estuco en polvo para interiores compuesto por una mezcla de yeso, alabastro, caolín y colas especiales que confieren al producto una mayor adherencia sin fisuras y un tiempo de endurecimiento muy largo.

COMPOSICIÓN A base de yeso, alabastro, caolín y colas.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		VALOR	MÉTODO
		BUENA	
	ADHERENCIA SOBRE DIFERENTES SOPORTES		
	RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	BUENA	
	DURACIÓN DE LA MEZCLA	Mínimo 90 minutos	
	RESIDUO SECO EN PESO	100%	Dentro de PF25
ESPECIFICACIONES		VALOR	MÉTODO
		POLVO	
	ASPECTO		
	OLOR	OLOR	

ALMACENAMIENTO El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a una temperatura entre +5°C y +30°C.

COLORES Blanco

USO Enlucido, relleno sobre cartón yeso, madera y similares, aplicación de marcos de yeso.

HERRAMIENTAS Espátula o llana de acero.

DILUCIÓN Mezclar con agua hasta obtener una pasta homogénea.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN +5°C +30°C

SISTEMA DE PINTADO Antes de la aplicación, cepillar las partes desmenuzadas. No es necesario mojar la superficie a tratar. ES aconsejable mantener una capa ligeramente más gruesa y emparejar con una esponja húmeda cuando la superficie esté seca.

ARTÍCULO TENDER ARTÍCULO Estuco en polvo para interiores compuesto por una mezcla de yeso, alabastro, caolín y colas especiales que confieren al producto una mayor adherencia sin agrietamientos y un tiempo de endurecimiento muy largo, indicado para nivelaciones, enlucidos sobre cartón yeso, madera y similares, aplicación de marcos de escayola.

ADVERTENCIAS Para realizar el trabajo de forma correcta, es imprescindible seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en el Libro CAP Arreghini.
 Los datos de especificación se han determinado a +23°C con una humedad relativa ambiente del 65%. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían.
 La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de soportes y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.