

CARACTERÍSTICAS	Pasta al agua compuesta por arena, cargas laminares y aglutinantes especiales que confieren al producto dureza y elasticidad. Las resinas y los áridos son especialmente resistentes a los sustratos alcalinos y a los agentes atmosféricos, por lo que K29 es adecuado para rellenar agujeros y grietas o restaurar piezas faltantes, especialmente en exteriores. K29 se seca rápidamente y forma una masa resistente y compacta sobre la que pueden agarrarse tornillos y clavos.		
PROPIEDADES DEL PRODUCTO	RESIDUO SECO EN PESO SECADO	VALOR 85-89 % Completo 24 h	MÉTODO PF25 interno Interno PF2
ESPECIFICACIONES	PESO ESPECÍFICO	VALOR 1750-1950 g/l	MÉTODO PF3 interno
ALMACENAMIENTO	El producto es estable 1 año si se almacena en los envases originales a temperaturas entre +5°C y +30°C.		
COLORES	Gris.		
USO	K29 se aplica listo al uso sobre varios tipos de superficies como yeso, cemento, madera y también se utiliza en grandes espesores sin riesgo de agrietamiento. La parte a restaurar debe ser previamente tratada con <i>Acrilifix</i> .		
HERRAMIENTAS	Espátula.		
DILUCIÓN	Listo para usar.		
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C +30°C		
ARTÍCULO TENDER ARTÍCULO	Masilla en pasta a base de agua adecuada para rellenar agujeros y grietas o restaurar partes de material faltante, especialmente en exteriores, formando una masa tenaz y compacta sobre la que pueden fraguar tornillos y clavos.		
ADVERTENCIAS	Para realizar el trabajo de forma profesional, es imprescindible seguir las instrucciones para la preparación de la superficie contenidas en los libros CAP Arreghini. Los datos de especificación fueron determinados a +23°C con 65% de humedad relativa en el ambiente. En condiciones diferentes, los datos y los tiempos entre operaciones varían. La información técnica aquí contenida es meramente indicativa. Debido a la enorme variedad de sustratos y condiciones de aplicación, se aconseja comprobar la idoneidad de uso del producto y su eficacia mediante pruebas realizadas en la aplicación específica.		