

Eco W 500

Barniz transparente al agua para madera de interior

Producto transparente adecuado para sistemas de pintura de elementos de madera en interior, de fácil aplicación, ideal para uso profesional por su poder de relleno, adhesión sobre fondos hidrodiluíbles lijados y sobre diferentes especies de madera, y por su rápido secado que permite reducir los tiempos de pintado. Garantiza un acabado caracterizado por alta uniformidad y resistencia mecánica.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1-2	MRc5 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	Envase ACC
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	N.D. (No Determinado)
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	Informe de prueba 156 del 08/04/2019
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed