

Gradiente Active

Pintura al agua termoaislante anticondensación antimohos para interior

Pintura anticondensación, formulada con microesferas huecas especiales que le confieren un bajo coeficiente de transmisión térmica, asegurando así una mínima diferencia de temperatura entre la superficie pintada y el aire. Esto evita la condensación y garantiza una reducción de la humedad en las paredes tratadas, con menor dispersión de calor y mayor resistencia frente a ataques bacterianos. Está indicada especialmente para locales con alta presencia de vapor, como baños, cocinas y lavanderías, donde es más fácil la formación de condensación superficial y moho.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1-2	MRc5 Construction and Demolition Waste Management	Embalaje PP 05
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	Referencias 463/L y 464/L – 08/09/2018
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	Referencia 634 – 19/12/2018
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed