

Primer Top

Imprimación mural de relleno acrílico-siloxánica pigmentada

Fondo mural consolidante y uniformante pigmentado con cuarzo, a base de resinas acrílico-siloxánicas en dispersión acuosa. El aglutinante acrílico garantiza una excelente adherencia sobre todo tipo de soporte, mientras que el aglutinante siloxánico asegura una mayor transpirabilidad del soporte. Producto entintable con el sistema tintométrico AC16 en las tonalidades pastel de la carta Tucano.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1-2	MRc5 Construction and Demolition Waste Management	Embalaje PP 05
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	N.D. (No Determinado)
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	Referencia 634 – 19/12/2018
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed