

Sil96 Quarzo Active

Pintura siloxánica con cargas de cuarzo para exteriores, antimoho y antialgas

Pintura antihongos y antialgas compuesta por harina de cuarzo, impermeable al agua y adecuadamente transpirable, de fácil aplicación, ideal para uso profesional gracias a su elevada compatibilidad y características de adherencia, poder de relleno y cobertura sobre diferentes tipos de soporte. Resistente a los agentes atmosféricos. Al ser acilsiloxánica, asegura una alta transpirabilidad en las fachadas. Producto entintable con el sistema tintométrico AC16.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1-2	Efecto Isla de Calor (SSc5)	V. Carta de Colores
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1- 2	MRc5 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	Embalaje PP 05
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	N.D. (No Determinado)
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	Referencia 634 – 19/12/2018
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica
1-2	MRc2 Divulgación y Optimización de Productos de Construcción – EPD	S-P-05360 EPD del 18/07/2022



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed