

Siloxcap Active 1200

Revestimiento mural acrílico-siloxánico fibrorreforzado con efecto compacto, antimohos y antialgas

Revestimiento mural a base de resinas acrílicas-siloxánicas, aditivado con antimoho y antialgas, compuesto por cuarzo de grano seleccionado. Permite uniformar las irregularidades del soporte y puede aplicarse en zonas con heterogeneidades estéticas o de absorción del soporte. Producto tintable con el sistema tintométrico AC16.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1-2	Efecto Isla de Calor (SSc5)	V. Carta de Colores
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1-2	MRc5 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	Embalaje PP 05
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	N.D. (No Determinado)
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	N.D. (No Determinado)
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica
1-2	MRc2 Divulgación y Optimización de Productos de Construcción – EPD	S-P-05360 EPD del 18/07/2022



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed