

Unifix Grosso

Fondo uniformante y de anclaje para exterior e interior

Imprimación mural rugosa formulada con resinas en dispersión e áridos de diversa granulometría para exterior e interior. Es adecuada tanto para unificar superficies diferentes como para actuar de base de unión entre superficies con pinturas sintéticas antiguas y pinturas minerales a base de silicato.



Contribuye a los siguientes créditos del sistema de evaluación LEED™.

Puntos	LEED BD+ C V4 Crédito	Conformidad
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 1	Hoja de listado de sustancias químicas
1	Divulgación y Optimización de Productos de Construcción (MRc4) – Opción 2	Ausencia de sustancias peligrosas
1-2	MRc5 Gestión de Residuos de Construcción y Demolición	Embalaje PP 05
2	Reducción de fuentes de PBT: Plomo, Cadmio, Cobre (MRc6)	Libre de cadmio y plomo
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2	N.D. (No Determinado)
1-3	Materiales de baja emisión – EQc2: Contenido	Referencia 634 – 19/12/2018
1-2	Iluminación interior – EQc6	LRV – Carta de color GLOSS – Ficha técnica



Los productos no están revisados ni certificados bajo LEED. Los requisitos de crédito LEED se refieren al desempeño de los materiales en conjunto, no al desempeño de productos o marcas individuales. Para más información sobre LEED, visite www.usgbc.org/leed