

Mont Blanc

Pintura lavable acrílico-siloxánica extra mate para interiores



Pintura mural lavable acrílico-siloxánica al agua para interiores, caracterizada por una alta transpirabilidad y fácil aplicación, con tiempos de secado que permiten un rápido uso de los espacios habitables. Ideal para uso profesional, gracias a su alta compatibilidad y características de adherencia, poder de relleno y cobertura sobre distintos tipos de soporte.

Ideal para la decoración y protección de ambientes interiores como cocinas, salones y baños.

línea **ECOLORA**



LAVABLE
ALTO PODER DE COBERTURA
BAJA RETENCIÓN DE POLVO



ACABADO EXTRA MATE
ALTO PUNTO DE BLANCO
ACABADO HOMOGÉNEO



BAJO IMPACTO AMBIENTAL
FÁCIL DE APLICAR
NO GOTA NI SALPICA



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

Mont Blanc

Pintura lavable acrílico-siloxánica extra mate para interiores

COMPOSICIÓN

Producto APEO-free formulado con resinas acrílico-siloxánicas en dispersión acuosa e inertes seleccionados.

CARACTERÍSTICAS

Pintura de bajo impacto ambiental con mínima contaminación, formulada con emisiones cercanas a cero para preservar el bienestar de los usuarios y de las personas que habitan el espacio. La componente acrílico-siloxánica garantiza buena lavabilidad del film y baja retención de polvo, siendo

fácil de limpiar con esponja húmeda.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuada para la decoración y protección, incluso con tonos pastel, logrando excelentes resultados estéticos y a bajo coste, sobre soportes nuevos o en mantenimiento, a base de distintos materiales como revestimientos de diversa composición (cementicios, a base de cal, premix), hormigón y fibrocemento, yeso, estucos, pinturas antiguas, paneles de distintos materiales para stands feriales,

y en todos los casos donde se desee un mantenimiento rápido y económico.

EFFECTO ESTÉTICO

Gracias a su calidad, representa la solución estética y técnica a diversas necesidades de pintura, con un excelente nivel de acabado. Su alta opacidad permite obtener un aspecto uniforme incluso en grandes superficies y bajo cualquier condición de luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

APLICACIÓN	Brocha, rodillo, pulverización Airless. Soporte libre de polvo y adecuadamente
SOPORTE	pretratado
RENDIMIENTO	9-11 m ² /l por capa
BRILLO	<5
RESIDUO SECO EN PESO	65-69 % en peso
SECADO	Reaplicable a las 3 h, completo a los 5 días
DILUCIÓN	Rodillo, brocha: 15-30 % con agua en volumen Pulverización Airless: 0-10 % con agua en volumen Soportes absorbentes: primera capa 70-100 % en volumen con agua
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Temperatura de aplicación: +5 °C a +30 °C

Para más información sobre el producto y el ciclo de aplicación, consulte la ficha técnica disponible para descargar en el sitio www.caparregghini.it

TONOS DISPONIBLES EN STOCK

BLANCO.

La gama de colores se puede ampliar con las tonalidades de la carta Tintoretto. Los colores se pueden obtener con el sistema Arreghini Colors 16.

ENVASES: 4L - 14L



CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115

info@caparregghini.it - www.caparregghini.it

Empresa con Sistema Certificado UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

Síguenos en



www.caparregghini.it

